

## ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD

### PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE

Sz 2 Murek przy schodach zewnętrznych










- Tynk cokołowy mozaikowy
- Folia kubełkowa w warstwie gruntowej
- Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
- Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
- Ściana żelbetowa gr.20 cm
- Izolacja przeciwwilgociowa np.2xDysperbit
- Polistyren ekstrudowany XPS gr.5cm
- Folia kubełkowa w warstwie gruntowej
- Tynk cokołowy mozaikowy

### PRZEGRODY POZIOME ZEWNĘTRZNE

Pz 1 Podłoga na gruncie  $U_k = 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

- warstwa wykończeniowa- gres 2 cm
- szlichta zbrojona gr.5cm
- folia budowlana
- termoizolacja płyty EPS-200 gr.10 cm
- folia budowlana
- podkład z chudego betonu C8/10 gr.10cm
- podsypka piaskowa gr. 30cm

### LEGENDA:

	Ściany/ stropy istniejące
	Ściany do wyburzenia
	projektowane ściany, słupy żelbetowe
	projektowane ściany z bloczków gazobetonowych
	projektowana izolacja termiczna
	Rzędna wykończenia
	Rzędna konstrukcji
	spód nadproża
	spadki / pochylenie

Sz2
Ps 1

Symbole przegród

**REI 120** ściana oddzielenia pożarowego