

### Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Lp	Opis	Adres	Ozn.	Charakter użytkowania	Status prawny	Powierzchnia całkowita budynku (m <sup>2</sup> )	Przelicznik odtw. 1 m <sup>2</sup>	Wartość odtworzeniowa	Stopień zużycia technicznego	Rok budowy	Charakterystyka
1	Budynek warsztatowy – APORT98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-45	Lokal użytkowy	Własność	4.332	2 000 zł	8 664 000 zł	46%	Prawdopodobnie przełom lat 60-70	Budynek składa się z kilku segmentów. Od frontu segment składający się z dwóch kondygnacji nadziemnych. Trzon budynku stanowi hala warsztatowa parterowa w konstrukcji mieszanej żelbetowo – stalowej. Zadaszenie hali w postaci stalowy kratownic z pasem górnym w kształcie łuku wspartych na słupach żelbetowych. Do hali przylega część niska w konstrukcji żelbetowej szkieletowej w której znajdują się pomieszczenia pomocnicze. Do hali przylega również jeszcze jeden segment parterowy w konstrukcji murowanej. Fundamenty żelbetowe monolityczne. W budynku znajdują się instalację elektryczną, sanitarną, wody ciepłej, zimnej, telefoniczną oraz ciepłą i odgromowa. Dodatkowo w budynku jest instalacja sprężonego powietrza i pozostałości po instalacji starej lakierni oraz wentylacji mechanicznej kanałów i lakierni. Budynek pełni funkcję warsztatową. W części frontowej funkcja biurowa oraz sanitarno – higieniczna (szatnie i umywalnie). Dach kryty papą. Na parterze w segmencie frontowym znajdują się podwężel cieplny oraz rozdzielnia elektryczna. Fundamenty - żelbetowe, monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych - murowane, z cegły ceramicznej pełnej. Stropy segmentu frontowego – żelbetowe. Dach - kratownice stalowe, płyty prefabrykowane, kryty papą. Tynk wewnętrzny - cementowo - wapienny, płytki ceramiczne. Elewacja - otynkowana. Stolarka - okienna pcw i stalowa; drzwi wewnętrzne typowe; bramy segmentowe aluminiowe oraz wrota stalowe. Posadzki i podłogi - lastryko, beton, terakota, cegła. Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, co., c.w., teletechniczna, wentylacja mechaniczna, sprężone powietrze, p.poż., odgromowa. Piwnice: w części hali warsztatowej kanały. Parter: podwężel cieplny, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia socjalne, sanitarne, biurowe, hala warsztatowa. I piętro: archiwum, szatnia, pomieszczenia sanitarne, biurowe.

2	Budynek warsztatowy - APORT98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-47	Garaż	Własność	6.400	700 zł	4 480 000 zł	45%	Prawdopodobnie przełom lat 60-70	Budynek składa się z kilku segmentów. Od frontu segment składający się z dwóch kondygnacji nadziemnych. Trzon budynku stanowi hala warsztatowa parterowa w konstrukcji mieszanej żelbetowo – stalowej. Zadaszenie hali w postaci stalowy kratownic z pasem górnym w kształcie łuku wspartych na słupach żelbetowych. Do hali przylega część niska w konstrukcji żelbetowej szkieletowej w której znajdują się pomieszczenia pomocnicze. Do hali przylega również jeszcze jeden segment parterowy w konstrukcji murowanej. Fundamentu żelbetowe monolityczne. W budynku znajdują się instalację elektryczną, sanitarną, wody ciepłej, zimnej, telefoniczną oraz ciepłą i odgromowa. Dodatkowo w budynku jest instalacja sprężonego powietrza i pozostałości po instalacji starej lakierni oraz wentylacji mechanicznej kanałów i lakierni. Budynek pełni funkcję warsztatową. W części frontowej funkcja biurowa oraz sanitarno – higieniczna (szatnie i umywalnie). Dach kryty papą. Na parterze w segmencie frontowym znajdują się podwężel ciepły oraz rozdzielnia elektryczna. Fundamenty - żelbetowe, monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych - murowane, z cegły ceramicznej pełnej. Stropy segmentu frontowego – żelbetowe. Dach - kratownice stalowe, płyty prefabrykowane, kryty papą. Tynk wewnętrzny - cementowo - wapienny, płytki ceramiczne. Elewacja - otynkowana. Stolarka - okienna pcw i stalowa; drzwi wewnętrzne typowe; bramy segmentowe aluminiowe oraz wrota stalowe. Posadzki i podłogi - lastryko, beton, terakota, cegła. Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, co., c.w., teletechniczna, wentylacja mechaniczna, sprężone powietrze, p.poż., odgromowa. Piwnice: w części hali warsztatowej kanały. Parter: podwężel ciepły, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia socjalne, sanitarne, biurowe, hala warsztatowa. I piętro: archiwum, szatnia, pomieszczenia sanitarne, biurowe.
3	Budynek socjalno-dyspozytorski - APORT98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-48	Administracyjno -Biurowy	Własność	1.155	3 600 zł	4 158 000 zł	40%	Prawdopodobnie przełom lat 60-70	Budynek niepodpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Fundament betonowe i żelbetowe. Stropy gęstożebrowe, stropodach płaski gęstożebrowy kryty papą.

											Budynek pełni funkcję sanitarno – higieniczną oraz biurową. W budynku znajdują się instalację elektryczną, sanitarną, wody ciepłej, zimnej, telefoniczną oraz ciepłą. Na parterze zlokalizowany jest podwężel ciepły. W części gdzie jest szatnia dodatkowo znajdują się instalacja wentylacji mechanicznej. Fundamenty - betonowe i żelbetowe. Ściany kondygnacji nadziemnych - murowane, z cegły ceramicznej pełnej. Strop - gęstożebrowy DZ-3 Schody - żelbetowe, monolityczne. Dach - stropodach gęstożebrowy DZ-3, kryty styropapą i papą. Tynk wewnętrzny - płyty kartonowo - gipsowe, malowane emulsyjnie, gładzie gipsowe, glazura w pomieszczeniach sanitarnych. Elewacja - otynkowana. Stolarka - okna pcw; drzwi typowe, nowoczesne. Posadzki i podłogi - gres, linoleum, lastryko. Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, co., c.w., teletechniczna, odgromowa, wentylacyjna mechaniczna w szatniach. Parter: pomieszczenia biurowe. I piętro: gabinet lekarski, sala konferencyjna, sanitariaty, szatnie.
4	Zadaszenie dystrybutorów - APORT98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-49	Lokal użytkowy	Własność	67,5	700 zł	47 250 zł	46%	Prawdopodobnie przełom lat 60-70	Zadaszenie w postaci płyty żelbetowej dwuwspornikowej na słupach żelbetowych. Fundament żelbetowy monolityczny. Instalacja elektryczna i odgromowa. Do zadaszenia doprowadzone instalację specjalistyczne od zbiorników paliwa oraz z budynku magazynu materiałów chemicznych gdzie znajdują się sterowania do dystrybutorów. Fundamenty - żelbetowy, monolityczny. Konstrukcja zadaszenia - zadaszenie w postaci płyty żelbetowej dwuwspornikowej na słupach żelbetowych. Posadzki i podłogi - kostka betonowa. Instalacje - elektryczna, odgromowa. Parter: zadaszenie nad dwoma dystrybutorami paliw.
5	Magazyn części zamiennych - APORT98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-5	Lokal użytkowy	Własność	924	1 400 zł	1 293 600 zł	46%	Prawdopodobnie w latach 20.	Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną. Fundamenty prawdopodobnie ceglane lub betonowe. Ściany murowane z cegły pełnej. Dach w konstrukcji drewnianej (drewniane kratownice masywne). Usztywnienia budynków w postaci ścian poprzecznych i żelbetowych ram. Dach kryty papą. Budynek pełni funkcję magazynu. W budynku znajdują się instalacja elektryczna, odgromowa i woda. Fundamenty - ławy fundamentowe, murowane. Ściany kondygnacji nadziemnych - murowane, z cegły ceramicznej pełnej. Dach -

											konstrukcji drewnianej (drewniane kratownice), kryty papą. Tynk wewnętrzny - cementowo-wapienny malowany. Elewacja - otynkowana. Stolarka - okienna drewniana i stalowe, drzwi stalowe i drewniane. Posadzki i podłogi - betonowa, płytki pcw. Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, odgromowa. Parter: magazyn, pomieszczenia biurowe, sanitariat.
6	Magazyn materiałów chemicznych - APORT98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-51	Lokal użytkowy	Własność	133,3	1 400 zł	186 200 zł	46%	Prawdopodobnie przełom lat 60-70	Budynek parterowy w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stropodach płaski gęstożebrowy. Dach kryty papą. Fundamenty betonowe i żelbetowe. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wody, ciepła i telefoniczna. W części budynek pełni funkcję magazynu natomiast znajdują się w nim również pomieszczenie do sterowania dystrybutorami ze stacji paliw oraz inne urządzenia specjalistyczne z tym związane. Fundamenty - betonowe, żelbetowe. Ściany kondygnacji nadziemnych - murowane, tradycyjne. Dach - stropodach gęstożebrowy, kryty papą. Tynk wewnętrzny - cementowo-wapienny. Elewacja - otynkowana. Stolarka - okienna: pcw i stalowa, okratowane; drzwi stalowe. Posadzki i podłogi - wylewka betonowa, płytki pcw Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, co., c.w., teletechniczna, odgromowa, wentylacja grawitacyjna. Parter: magazyn, sterownia dystrybutorami stacji paliw.
7	Wiata magazynowa Tokarzewskiego 2 - APORT98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-81	Inny	Własność	1.080	700 zł	756 000 zł	46%	Prawdopodobnie przełom lat 60-70	Wiata metalowa segmentowa. Ściany i dach w konstrukcji stalowej szkieletowej. Stężenia podłużne i poprzeczne w konstrukcji stalowej. Ściany i dach kryte blachą trapezową. Fundamenty żelbetowe. Podłączone instalację elektryczną oraz instalacja odgromowa na dachu. Budynek nieocieplany. Fundamenty - stopy żelbetowe. Ściany kondygnacji nadziemnych - blacha stalowa, ocynkowana, trapezowa. Konstrukcja wiaty - ściany i dach w konstrukcji stalowej, szkieletowej. Dach - kryty blachą stalową, ocynkowaną, trapezową. Stolarka - 20 szt bram stalowych w ścianie szczytowej. Posadzki i podłogi - płyty YOMBO. Instalacje - elektryczna 220V i 380V, odgromowa. Parter: magazyn.
8	Wiata garażowa o wym. 15/78	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-82	Inny	Własność	1.170	700 zł	819 000 zł	46%	Prawdopodobnie przełom	Wiata metalowa segmentowa. Ściany i dach w konstrukcji stalowej szkieletowej. Stężenia podłużne i poprzeczne w konstrukcji stalowej. Ściany i dach

	m - APORT98									lat 60-70	kryte blachą trapezową. Fundamenty żelbetowe. Podłączone instalację elektryczną oraz instalacja odgromowa na dachu. Budynek nieocieplany. Fundamenty - stopy żelbetowe. Ściany kondygnacji nadziemnych - blacha stalowa, ocynkowana, trapezowa. Konstrukcja wiaty - ściany i dach w konstrukcji stalowej, szkieletowej. Dach - kryty blachą stalową, ocynkowaną, trapezową. Stolarka - 2 szt bram stalowych, z furtkami, w ścianie szczytowej. Posadzki i podłogi - płyty YOMBO. Instalacje - elektryczna 220V i 380V, odgromowa. Parter: pomieszczenie garażowe.
9	Magazyn soli drogowej - INWEST98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-83	Magazynowy	Własność	274	1 400 zł	383 600 zł	68%	1998r.	Budynek według projektu powtarzalnego DOME SYSTEM Warszawa. Budynek w konstrukcji drewnianej szkieletowej. Dach w kształcie kopuły w konstrukcji drewnianej. Fundamenty żelbetowe monolityczne. Instalacja odgromowa. Dach kryty gontem bitumicznym. Fundamenty - żelbetowe, monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych - konstrukcja tradycyjna, mury w kształcie walca. Dach - krokwiowy, konstrukcja drewnianej, kryty gontem papowym. Tynk wewnętrzny - cementowo-wapienny. Elewacja - otynkowana. Stolarka - drzwi drewniane, ażurowe, posadzki i podłogi - betonowa, Instalacje - elektryczna, odgromowa. Parter: magazyn soli drogowej.
10	Magazyn solanki- INWEST98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-84	Magazynowy	Własność	31,5	1 400 zł	44 100 zł	68%	1998r.	Budynek murowany parterowy pełniący funkcję magazynu solanki. Fundamenty żelbetowe monolityczne. Stropodach płaski gęstożebrowy. Instalacja elektryczna i odgromowa. Fundamenty - żelbetowe monolityczne. Ściany kondygnacji nadziemnych - murowane, z cegły ceramicznej pełnej, Dach - stropodach płaski gęstożebrowy, monolityczny, kryty papą. Tynk wewnętrzny - cementowo-wapienny. Elewacja - szalowana sidingiem. Stolarka - drzwi drewniane. Posadzki i podłogi - betonowa. Instalacje - elektryczna, odgromowa. Parter: pomieszczenie magazynowe.
11	Budynek administracyjny-socjalny, cz. Wschodnia - APORT98	Łódź, Tokarzewskiego 2	1-1A	Administracyjno -Biurowy	Własność	1.576,52	3 600 zł	5 675 472 zł	44%	Prawdopodobnie lata 40-50. W latach 60 nadbudowa II piętra.	Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Podpiwniczony na całej powierzchni. Fundamenty żelbetowe i betonowe. Ściany murowane z cegły, strop gęstożebrowy. Ściany drugiego piętra murowane z innego materiału niż cegła. W latach 60-tych nastąpiła przebudowa i nadbudowa drugiego piętra. Oryginalnie budynek miał tylko jedno piętro. Dach w konstrukcji drewnianej

											<p>krokwiowej dwuspadowy kryty papą. W budynku znajdują się instalację elektryczną, sanitarną, wody ciepłej, zimnej, telefoniczną oraz ciepłą. W piwnicy zlokalizowany jest węzeł cieplny rozdzielczy zasilany z głównej magistrali miejskiej. Fundamenty - żelbetowe i murowane. Ściany kondygnacji nadziemnych - murowane, z cegły ceramicznej pełnej; ostatnia kondygnacja nadbudowana w latach 60. z siporexu. Schody – żelbetowe. Stropy - gęstożebrowe, żelbetowe. Dach - konstrukcji drewnianej, kryty 3x papą. Tynk wewnętrzny - płyty gipsowo - kartonowe, w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych płytki ceramiczne. Elewacja - otynkowana, nieocieplona. Stolarka - okienna - pcw; drzwi typowe nowoczesne. Posadzki i podłogi - wykładzina dywanowa, płytki ceramiczne. Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna, co., c.w., teletechniczna, p.poż., odgromowa. Piwnica: pomieszczenie węzła cieplnego, archiwum. Parter: biuro obsługi klienta, kasa, pomieszczenia biurowe. I piętro: pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitariaty, sala konferencyjna. II piętro: pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitariaty.</p>
12	Budynek ścieżki ekologicznej	Łódź, ul. Zamiejska 1						58.935 zł Wartość księgowa brutto			<p>Pawilon o wymiarach 5 x 10 m i 3,1 m wys. Podstawa rama stalowa: profil 80/100mm, słupy pionowe oraz wsporniki dachu: profil 60/60mm. Cała konstrukcja (podłoga, ściany) wykonana z płyty warstwowej z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej o grubości 100mm w okładzinach z blachy stalowej, dach płyta o grubości 120mm, dach jednospadowy, stolarka 5sz okien, drzwi ALU przeszklone. Instalacje: elektryczna + klimatyzator 1 szt.</p>
13	Kontener mobilny /sanitariaty WC/ + wiatra	Łódź, ul. Zamiejska 1						66.847,15 zł Wartość księgowa brutto			<p>Wymiar kontenera z zewn. w podstawie 4,20mb x 2,50mb Wymiar dachu z okapami 4,60mb x 3,00mb</p> <p>Konstrukcja przenośna, zawiera uchwyty celem łatwego podnoszenia, materiały: Podłoga -płyta warstwowa poliuretan#100 Ściany -płyta warstwowa styropianowa#100 Dach -płyta warstwowa styropianowa#100 Ścianki działowe - płyta warstwowa styropianowa#50 okno - uchylne, PCV + wiatra z profili zamkniętych, obłożona blachą trapezową.</p>

											Instalacje: elektryczna, wod.-kan., 3x grzejnik konwektorowy - 3poziomy mocy 650/850/1500 W, 2x podgrzewacz przepływowy o mocy 4,5KW oświetlenie led.
							Razem	26 633 004,15 zł			

**Poz. 7 i 8 – mienie wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane**