



Rzut konstrukcji stropu parteru

Rzut fundamentów

- UWAGI OGÓLNE:**
- Rysunek należy odczytywać w połączeniu z odpowiednimi rysunkami projektów architektonicznych i branżowych oraz opisem technicznym. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym i jest dokumentacją wykonawczą. Projekt branżowy został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462; z 2013r. poz. 762; z 2015r. poz. 1534 wraz z późniejszymi zmianami).
 - Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary w naturze. Wymiary nadesłane przez inwestora (tłuma wykonawcza) akceptuje przedstawiciel na nim rozwiązana. Wymiary nadesłane przez inwestora (tłuma wykonawcza) akceptuje przedstawiciel wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na miejscu odpowiedniość wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zakresu przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownika budowy.
 - Wykaz podano w [inni], jeżeli podano w [inni].
 - Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wymiary w naturze. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
 - Przed wykonaniem elementów budowlanych, należy uwzględnić wykonanie przepływów i kanałów instalacyjnych do zasilania urządzeń technologicznych i wyposażenia. Wszystkie przebiegi i przejścia urządzeń instalacyjnych i wyposażenia, odpowiednio zabezpieczenia o prz. i wg wytycznych prz.
 - Wszystkie urządzenia, materiały, elementy technologiczne powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.



INWESTOR: **Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarska 14, 31-530 Kraków**

INWESTYTOR: **Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonarna zespół ratownicza medycznego wraz z zagospodarowaniem terenu: budowa drogi, chodników, miejsc postojowych, murów oporowych**

OTULINA: **ul. Powstańców Sycznowskiego, 32-200 Wieliczka jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1**

PROJEKTANT: **WOJECIECH STAWOWSKI**

SKALA:	FORMA:	STADIUM:	WERSJA:	DATA:	BRANŻA (opc.):	WG STR.
1:100	A2	PB	WS	15.09.2020	K	01

Tytuł rysunku: **Rzut fundamentów, Rzut stropu parteru**

MATERIALY:
 Beton konstrukcyjny C25/30
 Siła zbrojenia: B500SP (klasa ciągliwości C)

OTULINA:
 Powierzchnie w gruncie: 50mm
 Pozostałe powierzchnie: 30mm

UWAGI:
 1. Długości podjężeni na zakład oraz zakłóceń:
 010 - 380mm
 012 - 450mm
 016 - 600mm
 020 - 750mm

2. W jednym przekroju liczyć nie więcej niż 50% wkładek.