



DETAL 3

ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (OKIEN, DRZWI)



Szczegół A



Na narożnikach otworów w elewacji (okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- 1 – siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wym. min. 20 x 30 cm
- 2 – siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 – siatka układana w narożach otworów



BiTl BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl, mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno

Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie
ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno

Temat: Detal 3 – zbrojenie narożników otworów w elewacji

Projektował:
mgr inż. arch. Dorota Łukasiewicz-Pabich
upr. nr 6/SLOKK/2015

Sprawdził:
--

Podpis

Projekt:

001

Branża:

A

Nr rysunku:

d03

Rewizja:

00

Faza:

PWZ

Data:
05.2022

Skala:
1:10

Opracował:

mgr inż. arch. Ariana Łęska

Podpis

Podpis