


Teren 1 (Scena oświetlenia zewnętrznego)

Obiekty obliczeniowe



Teren 1 (Scena oświetlenia zewnętrznego)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Droga wewnętrzna Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	15.7 lx	6.30 lx	33.0 lx	0.40	0.19	CG1

Profil użytkowania: Ogólne obszary komunikacyjne w zakładach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.2 Powierzchnie komunikacyjne dla wolno poruszających się pojazdów (maks. 10 km/h), np. rowery, koparki)

Teren 1 (Scena oświetlenia zewnętrznego)

Droga wewnętrzna



Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Droga wewnętrzna	15.7 lx	6.30 lx	33.0 lx	0.40	0.19	CG1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ogólne obszary komunikacyjne w zakładach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.2 Powierzchnie komunikacyjne dla wolno poruszających się pojazdów (maks. 10 km/h), np. rowery, koparki)