



UWAGA:

- * POZIOM PARTERU +0,00=0,06m npt. = 94,90m npm
- * POSADOWIENIE ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH -1,10m.
- * ŁAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE ZREALIZOWAĆ Z BETONU C20/25,
- * W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ WYSTĘPOWANIE PIASKÓW ŚREDNICH O JD=0,40
- * NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR WYKOPU FUNDAMENTOWEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.

STAL: A-O StOS
A-IIIN RB500W
BETON: C20/25 W4

INWESTOR: GMINA KĘPICE 77-230 Kępice ul.Niepodległości 6		
ADRES INWESTYCJI: Działka ozn. nr 459 msc Żelice gm. Kępice pow. słupski woj. pomorskie		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: RENKOT BIURO PROJEKTOWE Renata Koterwas- Żebrowska z siedzibą pod adresem: 06-216 Sypniewo ul. Wojska Polskiego 9		
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻELICE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
RYSUNEK: RZUT FUNDAMENTÓW		
BRANŻA: Konstrukcja		
PROJEKTANCI: Projektant: mgr inż. Jarosław Wywigacz Nr upr. 168/94/Os Projektant Sprawdzający: mgr inż. Ireneusz Mróz Nr upr. MAZ/0103,PWOK/08		
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: K-01	DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2023 r.