proj. K-10,5/E4,3
2 × SE45.166Bz-5
S–10–1/11
proj. K-10,5/Ek4,3
R 10Ω
RIIIa
2 × SE45.166Bz-5
- 44 m -
S–10–1/10
proj. P-10,5/E2,5
- 30 m -
S–10–1/9
proj. P-10,5/E2,5
- 33 m -
S–10–1/8
proj. P-10,5/E2,5
177°
- 33 m -
S–10–1/7
proj. N-10,5/E2,5
170°
- 37 m -
- 45 m -
S–10–1/6
proj. P-10,5/E2,5
177°
S–10–1/5
proj. N-10,5/E2,5
174°
- 39 m -
S–10–1/4
proj. N-10,5/E2,5
173°
- 38 m -
S–10–1/3
proj. N-10,5/E2,5
174°
- 39 m -
2 × SE45.166Bz-5
R 10Ω
S–10–1/2
proj. K-10,5/Ek4,3
YAKXS 4×35
l = 40 (64) m
S–10–1/1
proj. EOP-10,5/E2,5
istn. stacja transf. słupowa
Dębowiec 10
YAKXS 4×35
l = 22 (37) m
proj. szafa oświetleniowa
proj. AsXSn 2×35 (σ = 37,5 MPa)