



|   |   |       |       |
|---|---|-------|-------|
| A   | Jezdnia KR1   |       |       |
|   | Warstwa szczeralna z betonu asfaltowego AC11S                                       | 35/50 | 4 cm  |
|   | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  | 35/50 | 5 cm  |
|   | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm |       | 8 cm  |
|   | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/63 mm   |       | 12 cm |
| B Ciąg pieszco-rowerowy / chodnik   |   |       |       |
| Nawierzchnia z kostki betonowej   |   |       | 8 cm  |
| Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4   |   |       | 3 cm  |
| Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm |   |       | 15 cm |

|  |                                 |          |      |
|--|---------------------------------|----------|------|
| C                                      | Krawężnik 15x30                 |          |      |
|  | Krawężnik betonowy              | 15x30 cm |      |
|  | Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |          | 5 cm |
| ława betonowa z oporem z betonu C12/15 |                                 |          |      |
| D                                      | Obrzeże 8x30                    |          |      |
|  | Obrzeże betonowe                | 8/30 cm  |      |
|  | Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |          | 5 cm |
| ława betonowa z oporem z betonu C12/15 |                                 |          |      |