


Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej, zewnętrznej i okiennej																			
Lp.	1		2		3		4		5		6		7		6		7		
Rodzaj	Drewniane		Drewniane		Drewniane		Drewniane		Drewniane		Aluminiowe		Aluminiowe		Aluminiowe		PCV		
Symbol	Dw1		Dw2		Dw2-WC		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dz1		O1		
SxH (w świetle)	90x205		90x205		139x200(80x200)		140x205 (90)		3x220 (5x60)		90x205		80x205		130x205 (90)		90x174		
Ilość	L 4	P 1	L 3	P 3	L -	P 1	L 1	P -	1 zestaw		L 1	P -	L -	P 1	L 1	P -	7		
Kolorystyka	Dąb naturalny		Dąb naturalny		Dąb naturalny		Dąb naturalny		Dąb naturalny		RAL 7021		RAL 7021		RAL 7021		Białe		
Opis	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi drewniane wewnętrzne - skrzydło bezprzylgowe, wypełnienie plaster miodu, płyta HDF - okleina drewnopodobna- np dąb naturalny - okucia i zamki w kolorze stali nierdzewnej - samozamykacz 		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi drewniane wewnętrzne, skrzydło bezprzylgowe, wypełnienie plaster miodu, płyta HDF - okleina drewnopodobna- np dąb naturalny - okucia i zamki w kolorze stali nierdzewnej - samozamykacz - podcięcie wentylacyjne 		<ul style="list-style-type: none"> - ściana systemowa z płyt HPL - szerokość drzwi w świetle 80cm - blokada łazienkowa 		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi drewniane wewnętrzne, dwuskrzydłowe, skrzydło główne 90cm - skrzydło bezprzylgowe, wypełnienie plaster miodu, płyta HDF - okleina drewnopodobna- np dąb naturalny - okucia i zamki w kolorze stali nierdzewnej - samozamykacz 		<ul style="list-style-type: none"> -Ruchoma akustyczna dźwiękoszczelna ściana działowa składane drewniane drzwi o grubości 65 mm - izolacja na poziomie 20-32db RW - panele zawieszane tylko u góry - okleina z laminatu w kolorze dębu naturalnego 		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi aluminiowe wewnętrzne - wypełnienie z szyby bezpiecznej - malowane proszkowo - uszczelnienie obwodowe - okucia i zamki w kolorze stali nierdzewnej - samozamykacz - drzwi dymoszczelne - odporność ogniowa EI30 		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi aluminiowe wewnętrzne - panel pełny - malowane proszkowo - uszczelnienie obwodowe - okucia i zamki w kolorze stali nierdzewnej - samozamykacz - drzwi dymoszczelne - odporność ogniowa EI30 		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi aluminiowe zewnętrzne- napowietrzające wymagana powierzchnia kompensacyjna 2,54m2 - profile aluminiowe z przegradą termiczną - wypełnienie- szyba bezpieczna - uszczelnienie obwodowe - malowane proszkowo - okucia i zamki w kolorze stali nierdzewnej - drzwi napowietrzające wyposażone w zamek odblokowujący skrzydło stałe oraz wyposażone w słowniki elektryczne otwierające obydwie skrzydła - współczynnik U=1,3 W/m2K 		<ul style="list-style-type: none"> - okna PCV stałe - współczynnik U=0,9 W/m2K - odporność pożarowa EI60 		
Uwagi	- przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie																		

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej, zewnętrznej i okiennej		
Lp.	8	
Rodzaj	Aluminiowe	
Symbol	Dw3*	
SxH (w świetle)	140x205 (90)	
Ilość	L 1	P -
Kolorystyka	RAL 7021	
Opis	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi aluminiowe wewnętrzne - panel pełny - malowane proszkowo - uszczelnienie obwodowe - okucia i zamki w kolorze stali nierdzewnej - samozamykacz - drzwi dymoszczelne - odporność ogniowa EI30 	
Uwagi		

 LUKASZ POLAK LP PROJEKT UL. KAPELANKA 1A/70 30-347 KRAKÓW						Nazwa obiektu/Object name: Budynek użyteczności publicznej										
Imię i nazwisko: Name and surname : arch.Ł. Polak			Specjalność: Specialty: Architektoniczna		Nr uprawnień: License no.: MPOIA/034/2014		Data: Date: 11.2022		Podpis: Signature:		Treść rysunku/Drawing title: Zestawienie stolarki			Nr rysunku/Drawing No: A-07		Zmiana/Rev: B
Projektował: Designed by:			Opracował: Prepared by:		Sprawdził: Checked by:		" "		" "		Skala/Scale: -:-		Format:		Arkusz/Page: 28	