

**Wykaz**  
parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:  
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”

L.p.	Umiejscowienie odwiertu	Ilość sztuk odwiertów	Minimalna głębokość odwiertu *	
1	w obrębie obiektów inżynierskich	przepust km 3+395	2	10m
		przepust km 3+896	2	
		przepust km 4+160	2	
		przepust km 4+763	2	
2	pod kanalizacją deszczową	3	2,50m	
3	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	6	2,50m	
4	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	3	2,50m	
5	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	3	2,50m	
6	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	2	2,50m	
7	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	2	2,50m	
8	w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	2	2,50m	
9	w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	2	2,50m	
	<b>Łącznie sztuk:</b>	31		

\* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

\*\* ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu