1:100
1:500
Poziom porównawczy 122,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Rzędna dna studzienki
Zagłębienie dna studzienki
15,00
30,50
24,00
6,50
30,00
30,50
44,50
34,00
26,50
35,50
47,50
PP SN8 Ø400
1,0 %
2,0 %
0,3 %
St. istn. na kanale kd800
rz. 125,44
Włączenie poprzez kaskadę zewn.
istn. kan. san. 2xø250
istn. kabel energ. 2xNN
St. bet. Ø1200 z os. 0,5m
istn. wod. ø160 Rc=127,22
istn. kabel energ. NN Rc=128,80
istn. wod. ø160 Rc=127,47
proj. kabel energ. NN
proj. kabel energ. NN
proj. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN Rc=131,90
istn. wod. ø160 Rc=130,90
istn. wod. ø160 Rc=130,00
istn. kabel energ. NN Rc=129,90
proj. kabel energ. NN
proj. wod.
proj. kabel. kom.
Włączenie na opaskę
St. bet. Ø500 z os. 1,0m
istn. wod. ø160 Rc=127,00
Di
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
Tr1
Wp1
Wp2
Wp3
Wp4
Wp5
Wp6
Wp7
Wp8