

PRZEDMIAR

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym w zakresie uzupełnienia nawierzchni na terenie miasta Kościana wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym oznakowaniem.

Obiekt: Ulice na terenie miasta Kościana według wykazu.

Rodzaj robót: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym.

Lokalizacja: Ulice na terenie miasta Kościana według wykazu.

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

PRZEDMIAR

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym w zakresie uzupełnienia nawierzchni na terenie miasta Kościana wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właściwym oznakowaniem.

Obiekt: Ulice na terenie miasta Kościana według wykazu.

Rodzaj robót: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym.

Lokalizacja: Ulice na terenie miasta Kościana według wykazu.

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 Roboty remontowe drogowe-drogi o nawierzchni ulepszonej po frezowaniu z masy bitumicznej						
A1 10	KNR	231-10-04-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z destruktu asfaltowego -powierzchnia ulic wykonanych z destruktu asfaltowego podlegających naprawie - 5% całkowitej powierzchni dróg.	m ²	785,610
A1 20	KNR	231-03-10-01-00 Ułożenie warstwy destruktu asfaltowego (materiał Zamawiającego) średniej grubości 8 cm w celu uzupełnienia ubytków-przyjęto 5% powierzchni ulic do naprawy.	m ²	785,610
A1 30	KNR	231-15-01-02-00 Transport destruktu asfaltowego wywrotką 10 MG na odległość 0,5 km	Mg	138,270
A1 40	KNR	231-15-02-02-00 Dopłata za transport destruktu asfaltowego wywrotką 10 MG na odległość ponad 0,5 km - ogółem 8 km	Mg	138,270
A1 50	KNR	231-11-08-04-00 Remont nawierzchni grysem kamiennym wyboi do 4,0 cm remonterem drogowym - PATCHER (przyjęto współczynnik dla pracy sprzętu = 0,25)	m ²	785,610
OGÓŁEM KOSZTORYS					