

ZESTAWIENIE OKIEN

Oznaczenie na rysunku	O1	O5	O7												
Widok															
Wymiar w świetle otworu	<table border="1"> <tr> <td>S₀[mm]</td> <td>2750</td> </tr> <tr> <td>H₀[mm]</td> <td>2200</td> </tr> </table>	S ₀ [mm]	2750	H ₀ [mm]	2200	<table border="1"> <tr> <td>S₀[mm]</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>H₀[mm]</td> <td>1800</td> </tr> </table>	S ₀ [mm]	1300	H ₀ [mm]	1800	<table border="1"> <tr> <td>S₀[mm]</td> <td>10050</td> </tr> <tr> <td>H₀[mm]</td> <td>1800</td> </tr> </table>	S ₀ [mm]	10050	H ₀ [mm]	1800
S ₀ [mm]	2750														
H ₀ [mm]	2200														
S ₀ [mm]	1300														
H ₀ [mm]	1800														
S ₀ [mm]	10050														
H ₀ [mm]	1800														
Wys. parapetu hp[mm]	90	90	90												
Lokalizacja	<table border="1"> <tr> <td>parter</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>piętro</td> <td>-</td> </tr> </table>	parter	1	piętro	-	<table border="1"> <tr> <td>parter</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>piętro</td> <td>1</td> </tr> </table>	parter	-	piętro	1	<table border="1"> <tr> <td>parter</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>piętro</td> <td>1</td> </tr> </table>	parter	-	piętro	1
parter	1														
piętro	-														
parter	-														
piętro	1														
parter	-														
piętro	1														
Razem	1	1	1												
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> - systemowe profile aluminiowe - kolor profili RAL 9007 - okucia w kolorze srebrnym - szkło zespolone, dwukomorowe - okucia rozwierno-uchylne z klamką, zawiasy widoczne - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{k}$ - okna montować na systemowych belkach ciepłych np. Marbet Bausystem 	<ul style="list-style-type: none"> - systemowe profile aluminiowe - kolor profili RAL 9007 - okucia w kolorze srebrnym - szkło zespolone, dwukomorowe - okucia rozwierno-uchylne z klamką, zawiasy widoczne - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{k}$ - okna montować na systemowych belkach ciepłych np. Marbet Bausystem 	<ul style="list-style-type: none"> - systemowe profile aluminiowe - kolor profili RAL 9007 - okucia w kolorze srebrnym - szkło zespolone, dwukomorowe - okucia rozwierno-uchylne z klamką, zawiasy widoczne - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{k}$ - okna montować na systemowych belkach ciepłych np. Marbet Bausystem 												
Uwagi	<p>UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS), PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPERATEM PPOŻ 4. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI. 5. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA 		<p>NADZÓR AUTORSKI NR 907.12/1-A RYS. NR 6 - ZESTAWIENIE OKIEN SKALA 1:50</p>												