





















Zestawienie Drzwi										
ID	DP	DK	D0	D1	D1	D1'	D2	D3	D4	D5
Opis	Drzwi wewnętrzne - pralnia w piwnicy	Drzwi wewnętrzne - kotłownia	Drzwi wejściowe wewnętrzne z domofonem	Drzwi wewnętrzne - biurowe	Drzwi wewnętrzne - biurowe	Drzwi wewnętrzne - pokój dyrektora	Drzwi wewnętrzne - wc personelu (przedsionek)	Drzwi wewnętrzne - wc personelu	Drzwi wewnętrzne - magazyn bielizny czystej	Drzwi wewnętrzne - zaplecze kuchenne
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	80×200	90×200	170x210	90×200	90×200	90×200	90×200	80×200	80×200	90×200
Szerokość	80	90	40+90+40	90	90	90	90	80	80	90
Wysokość	200	200	210	200	200	200	200	200	200	200
Orientacja	P	P	L	P	L	L	P	L	L	P
Rzut										
Elewacja										
Materiał	stal	stal ocynk	aluminium + szkło bezbarwne bezpieczne	plyta pełna + okleina CPL	plyta pełna + okleina CPL	plyta pełna + okleina CPL	plyta pełna + okleina CPL	plyta pełna + okleina CPL	plyta pełna + okleina CPL	plyta pełna + okleina CPL
Kolor	szary	szary	antracyt - RAL 7016	orzech bielony	orzech bielony	orzech bielony	orzech bielony	orzech bielony	orzech bielony	orzech bielony
Odporność ogniowa	-	EI 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolacyjność akustyczna	-	-	-	30dB	30dB	35dB	-	-	-	30dB
Współczynnik U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ościeżnica	regulowana	regulowana	regulowana	regulowana bezprzylgowa	regulowana bezprzylgowa	regulowana bezprzylgowa	regulowana bezprzylgowa	regulowana bezprzylgowa	regulowana bezprzylgowa	regulowana bezprzylgowa
Uwagi			drzwi z 2 doświetłami bocznymi (1 FIX i 1 otwierane)				podcięcie wentylacyjne, blokada łazienkowa	podcięcie wentylacyjne, blokada łazienkowa		

UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI:
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić projektanta.
4. Przed zamówieniem drzwi dostawca powinien zweryfikować wymiary otworów.

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyszczalkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udoskonalanie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyszczalkowski.

Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:	Przebudowa i remont części pomieszczeń przedszkola wraz z instalacjami, budowa pochylni, remont portalu wejściowego, odbudowa inst. deszczowej, monitoring zew. - jako ETAP III inwestycji polegającej na budowie pergoli tarasowej, placu zabaw, wiaty na wózki dziecięce, przebudowie pomieszczeń przedszkola nr 5 i przebudowie chodników na terenie przedszkola, dz. nr 175/4, obręb 0005 w Lubsku przy ul. Korczaka; dla potrzeb projektu pn. "Żłobek nr 2 w Lubsku"		
INWESTOR/ADRES:	Gmina Lubsko z siedzibą Urząd Miejski w Lubsku Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko		DATA: 10.2023
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY/WYKONAWCZY		SKALA: 1:1
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ	LOIA/26/2008/GW	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Katarzyna Wyszczalkowska	-	