

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa odcinka chodnika przy ul.Piłsudskiego ,oś.Niwa w Głogowie Młp.		
1	Element	Roboty pomiarowe i ziemne		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
1.2	KNNR 1/202/5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II (100 mb x 2,2m x0,15m)	m3	33,00
1.3	KNNR 1/208/1 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	m3	33,00
2	Element	Roboty drogowe -chodnik		
2.1	KNNR 6/101/1 (3)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10·cm, kategoria gruntu II-VI, pycharka + wałc wibracyjny(100mb x 2,2 m)	m2	220,00
2.2	KNNR 6/106/6 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, piasek (100 mb x2 m)	m2	200,00
2.3	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podtypka piaskowa, wypełnienie poin zaprawą cementową	m	202,00
2.4	KNNR 231/402/3 analogia	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - ława pod obrzeża	m3	7,07
2.5	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm (100 mb x 2 m)	m2	200,00
2.6	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podtypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (prostokątna) .	m2	180,00
2.7	KNNR 6/502/1 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podtypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	20,00
2.8	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	100,00
3	Element	Inwentaryzacja geodezyjna		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna wykonanego odcinka	kpl	1,00