

Dokumentacja techniczno-ruchowa

# Drzwi wewnętrzne systemu DEWRO

Producent: DEWRO Wróbel Spółka Komandytowa , 43-512 Bestwinka ul. Braci

Dudów 42 Krajowa Ocena Techniczna : ITB-KOT-2018/0625 wydanie 1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: 19/2018

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

## 1. Informacje ogólne

Drzwi DEWRO to jedno- lub dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, składające się z ościeżnicy drewnianej, stalowej, stałej, regulowanej lub odwrotnej i współpracującego z nią skrzydła – pełnego lub z powierzchnią częściowo przeszkloną.

Skrzydła drzwi DEWRO są produkowane w dwóch odmianach konstrukcyjnych – ze skrzydłem o konstrukcji płytowej oraz o konstrukcji płycinowej.

Skrzydła drzwi, zarówno płytowe jak i płycinowe, wykonywane są jako przylgowe – z przylgami na trzech krawędziach (dolna krawędź jest bezprzylgowa) lub bezprzylgowe.

## 2.1 Wyposażenie standardowe

- Zamek Metalplast
- 2 lub 3 komplety zawiasów czopowych dwuskrzydłowych wkręcanych lub wkręcano-przykręcanych
- Drzwi bezprzylgowe mogą być również wyposażone w 2 lub 3 komplety zawiasów ukrytych lub nawierzchniowych
- Uszczelki przylgowe wciskane
- Ościeżnica drewniana
- Skrzydła drzwi systemu DEWRO mogą być stosowane również z innymi ościeżnicami, dopuszczonymi do obrotu, których wymiary i klasa wytrzymałości mechanicznej odpowiadają właściwościom skrzydeł drzwiowych

## 2.2 Akcesoria dodatkowe

- Uszczelka opadająca,
- Klamka z szyldem,
- Samozamykacz

## 3. Transport i przechowywanie

Transport skrzydeł i ościeżnic musi odbywać się w pozycji pionowej.

Jeżeli drzwi nie są montowane bezpośrednio po zakupie, przy magazynowaniu lub przechowywaniu należy przestrzegać następujących zasad:

- Drzwi przechowuje się w oryginalnym opakowaniu.
- Magazynowanie i przechowywanie odbywa się w miejscach suchych, ogrzewanych. Nie jest możliwe przechowywanie w budynkach w stanie surowym, wilgotnych piwnicach czy garażach.

## 4. Przepisy BHP

Podczas montażu, użytkowania, przeglądów okresowych oraz napraw drzwi przeciwpożarowych należy przestrzegać obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

### 5.1 Instrukcja montażu drzwi

Należy zmontować futryny z 3 elementów wykorzystując elementy znajdujące się w komplecie z futryną. Połączenia elementów futryny pokryć dodatkowo uniwersalnym klejem do drewna.

1. Wstępnie ustawić i unieruchomić futrynę we wcześniej przygotowanym otworze w murze (np. przy pomocy klinów drewnianych).
2. Powiesić skrzydło celem sprawdzenia ustawienia futryny i ewentualnej korekty. W przypadku konieczności regulacji zawiasu znajdującego się w futrynie poluzować kluczem imbusowym śrubę znajdującą się pod uszczelką. Wysuwając zawias ustawić skrzydło tak by równomiernie przylegało do pionowych elementów futryny. Po zakończeniu regulacji mocno dokręcić śrubę zawiasu.
3. Punktowe piankowanie futryny futryny z użyciem rozpórek.
4. Po stwardnieniu pianki montaż lewych opasek.

Zleca się:

- w przypadku montażu futryn na podłogach ceramicznych uszczelnienie silikonem szpar pomiędzy futryną a podłogą
- wykonanie nawiertów w skrzydle przed wkręceniem wkrętów mocujących klamkę

Uwaga delikatne odchylenia płaskości pionowych elementów futryny nie są wadą produktu i korygowane są podczas ustawiania klinów i rozpórek.

### 5.2 Montaż samozamykacza

Montaż samozamykacza powinien zostać przeprowadzany zgodnie z dołączoną do niego instrukcją producenta.

### 5.3 Montaż klamki i szyldów

Klamki powinny być sztywno umocowane za pomocą śrub przelotowych, szyldy nie powinny odchyłać się od płaszczyzny drzwi.

### 6. Użytkowanie i konserwacja

- Drzwi Dewro są przeznaczone do użytku we wszelkiego typu obiektach budowlanych jako wewnętrzne – do rozdzielania pomieszczeń o podobnym charakterze tzn. zbliżonej temperaturze i wilgotności,
- Drzwi wewnętrzne powinny być eksploatowane w normalnych warunkach dla naszego klimatu tzn. w wilgotności nie przekraczającej 60%. Drzwi te nie mogą być stosowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności tj. pralniach, saunach, basenach.
- W ościeżnicach drewnianych, przeznaczonych do pomieszczeń, w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź należy zabezpieczyć silikonem. Drzwi wewnętrzne i wejściowe nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.
- Wyroby drewniane i drewnopodobne należy czyścić lekko wilgotną szmatką. Przed zastosowaniem chemicznych środków przeznaczonych do konserwacji drewna należy wykonać

próbę na mało widocznej części wyrobu, aby sprawdzić reakcję powierzchni.

- Drzwi zostały wykonane zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0625 wydanie 1 i polskimi normami, które określają dopuszczalne błędy wykonawcze, w tym odchylenia i tolerancje.

## 7. Warunki gwarancji

Fabryka Drzwi DEWRO gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad produkcyjnych (fabrycznych)

1. Wyroby uważa się za obciążone wadą fabryczną, jeżeli nie odpowiadają gwarantowanej jakości z powodu:
  - złej konstrukcji
  - zastosowania nieodpowiednich materiałów
  - wadliwego wykonania oraz gdy nie jest możliwa ich eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych właściwości rzeczy.
2. Okres gwarancji wynosi 6 lat i 1 m-c i i biegnie od odbioru końcowego robót przez Inwestora..
3. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym.

Producent zobowiązuje się również do wymiany wyrobu na niewadliwy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia w wyrobie wad fabrycznych niemożliwych do usunięcia,
- w razie nieskuteczności trzech kolejnych napraw

Odstąpienie od umowy zależne jest od stwierdzenia niemożliwości naprawy.

Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny i kwalifikacji uszkodzeń.

4. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów wynikłych z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące.

W szczególności gwarancją nie są objęte:

- mechaniczne uszkodzenia wyrobu powstałe z winy użytkownika oraz wywołane nimi wady
- wady wynikające z nieprawidłowego montażu i nieprawidłowej eksploatacji
- wady powstałe wskutek niedbałości kupującego lub jego niewiedzy
- ingerencje osób nieuprawnionych, innych niż producent lub jego serwis, polegające na naprawach, przeróbkach itp. wyrobów
- uszkodzenia i wady powstałe w transporcie i przy przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego składowania
- wadliwe działanie wyrobu na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od producenta i warunków eksploatacji ( np. powódź, pożar itp. )
- szklane części wyrobu

5. Nieważność gwarancji zachodzi w przypadku :
  - samowolnego dokonywania przeróbek na wyrobie
  - gdy karta gwarancyjna nie zawiera oryginalnej pieczęci producenta, daty zakupu, podpisu i pieczęci sprzedawcy

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

- gdy dokonano w karcie gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nieuprawnione,
6. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu producentowi poprawnie wypełnionej, niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
- W przypadku utraty karty gwarancyjnej nowa nie będzie wydawana.
7. Producent dokona kwalifikacji uszkodzeń w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji (data doręczenia producentowi ). Producent dokona naprawy reklamowanego wyrobu w terminie uzgodnionym z nabywcą.
8. W razie nie wypełnienia przez kupującego wymienionych w pkt. 6 zobowiązań terminy określone w pkt. 7 nie są wiążące.
9. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu.
11. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący.
12. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika.

## 8. Przeglądy okresowe

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi należy poddawać drzwi okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz na 12 miesięcy.

Przegląd może być dokonywany przez przeszkolony personel techniczny użytkownika. Z corocznych czynności przeglądowych powinien zostać sporządzony protokół, który należy wysłać do DEWRO.

Przeglądy powinny obejmować:

- sprawdzenie funkcjonowania drzwi
- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem
- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków drzwiowych
- regulacja samozamykaczy
- przesmarowanie zawiasów

Po przeglądzie należy wymienić lub naprawić części uszkodzone lub zużyte.

**DEWRO WRÓBEL Sp. k.**

43 – 512 Bestwinka ul. Braci Dudów tel./fax 033 845 64 83 , 032 214 09 34

**www.dewro.pl, e-mail: dewro@dewro.pl**

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**