Przekrój typowy przez zjazd wraz z przepustem

Przekrój 1-1

przekrój przez przepust fi 300



Przekrój 2-2

widok od przodu

KARTA TECHNICZNA

Murek czołowy prosty **PN-EN 1916:2005**

Do rur PIPELIFE ID o średnicy Ø 400

WIDOK POGLĄDOWY

Murek czołowy, prosty wykorzystywany jest jako zakończenie przepustu rurowego w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe. Ze względu na swój kształt musi trwale współpracować z rurą i brzegami rowu. Wykonany jest z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 Mpa zbrojony prętem stalowym śr. 8 - 12 mm.

Masa : ~210 kg
Wymiary elementu:
- szerokość : 1300 mm
- wysokość : 850 mm



PRZEKRÓJ A-A

DROGTOM ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl		
NAZWA ZADANIA	***PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MECHNICE***	
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD WRAZ Z PRZEPUSTEM	
INWESTOR	GMINA DĄBROWA	
LOKALIZACJA	MECHNICE UL.WIEJSKA	
	NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06	
DATA 03/2022	SKALA 1 : 25	NR RYSUNKU D11