Rzut konstrukcji stropu nad parterem

górny poziom stropu w stanie surowym: +3,335
górny poziom płyty zadaszenia nad wejściem: +3,15

Elementy prefabrykowane produkcji Fabryki Domów Bogucin
Dopuszcza się zastosowanie elementów prefabrykowanych innego producenta pod warunkiem, że ich parametry nie będą gorsze niż parametry płyt z Bogucina oraz płyty będą posiadały zbliżone wymiary geometryczne. Zmianę należy zatwierdzić u autorów opracowania.

Uwaga:
W rejonie podwieszenia central wentylacyjnych pod strop na parterem w korytarzu w celu wyeliminiowania zawiesi należy kotwić w płytach rozkuć, umieścić zbrojenie 4Ø12 i strzemiona @6co20cm (poz.35) i zabetonować kanały.

K-K
Belki BL13 i płyta zadaszenia wejścia

L-L
Belki BL14 i płyta zadaszenia wejścia

Uwaga: pręty górne poz.54 łączyć na zakład z prętami górnymi poz.53 na dł. min.40cm

Detal 1

E61-E61
Belka BL11 -dwuprzęsłowa
zbrojenie przęsła o dł. 342cm w świetle

D71-D71
Belka BL15

C-C

E2-E2
Belka BL12

E63-E63
Belka BL11 -dwuprzęsłowa
zbrojenie nad podporą środkową

Uwaga: pręty górne poz.38 wpuścić w przęsło o rozpiętości 342cm i 312cm na długość 200cm poza krawędzie podpory środkowej.

E62-E62
Belka BL11 -dwuprzęsłowa
zbrojenie przęsła o dł. 342cm w świetle

G2-G2
Belka BL13 i BL22

A6x-A6x

Detal D4
Detal ogólny dotyczący układu otworów w wylewkach. Zbrojenie dobre lub gorsze niż podane w tabelach i na rysunku. Po kaźdej stronie otworu należy zrealizować dodatkowe zbrojenie w ilości oraz o średnicy takiej jak zbrojenie przeciw. Pozostałe wytyczne przy otworach wykonać analogicznie

B-B

D32-D32
Belka BL7 -dwuprzęsłowa
zbrojenie nad podporą środkową

Uwaga: pręty górne poz.29 wpuścić w przęsło o rozpiętości 485cm na długość 230cm poza krawędź podpory środkowej.

D33-D33
Belka BL7 -dwuprzęsłowa
zbrojenie przęsła o dł. 240cm w świetle

Uwaga: pręty górne poz.29 wpuścić w przęsło o rozpiętości 240cm na długość 160cm poza krawędź podpory środkowej.

H3-H3
przy otworze 76x93cm
wykonać podrzezowiny wymiat zbrojony 4Ø12 dołem i 3Ø12 górą, strzemiona @6co15cm

Detal Y
detal dotyczący wieńca i wzmocnienia płyt kanałowych w rejonach przejść rur wentylacji mechanicznej przez ściany pod wieńcem.
kanały płyty prefabrykowany należy dostosować do położenia w rejonach przejść rur, dodatkowo w wieńcu, dodat przy Ø70 ok.200cm umieszczone je symetrycznie względem położenia przejścia rur.
Całkowicie przejść rur wentylacyj przez ściany nośne należy wykonać z projektem branży sanitarnej.

E7-E7

D-D

E1-E1

E-E

B1-B1

B4-B4

B2-B2

B6-B6

B5-B5

B3-B3

B9-B9

B8-B8

A-A

E11-E11

J-J
Belka BL4

A3-A3

A2-A2

E3-E3

E5-E5
Belka BL2

E4-E4

A1-A1

G-G
Belka BL1

G1-G1
Belka BL3

D31-D31
Belka BL7-dwuprzęsłowa
zbrojenie przęsła o dł.465cm w świetle

D41-D41
Belka BL9

D51-D51
Belka BL10

D1-D1
Belka BL5

D2-D2
Belka BL6

H2-H2

R-R

E6-E6

Schemat dozbrojenia wszystkich naroży wieńcy górej i dolelt.

UWAGA
Belki żelbetowe należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R120 poprzez zastosowanie rozwiązania systemowego np. Promat w postaci obudowy belek płytami Promatect H.

UWAGA
Rzędne stropów projektowanych dostosować do poziomu stropów istniejących. Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić na budowie.
Rysunek należy rozpatrywać z innymi rysunkami konstrukcyjnymi i branżowymi.
Dodatkowe otwory przez płyty prefabr. stropu wykonywać w miejscach kanałów płyt. otwory większe niż 0,20x0,20m skonsultować z projektantem.

ZESTAWIENIE PŁYT PREFABRYKOWANYCH – dla stropu nad parterem

Lp.	Typ Elementu	Ilość [szt.]	Uwagi
1	Płyta kanałowa S-267/89	5	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
2	Płyta kanałowa S-267/119	1	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
3	Płyta kanałowa S-267/149	29	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
4	Płyta kanałowa S-327/89	2	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
5	Płyta kanałowa S-327/119	1	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
6	Płyta kanałowa S-387/89	22	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
7	Płyta kanałowa S-387/119	19	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
8	Płyta kanałowa S-387/149	54	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
9	Płyta kanałowa S-477/89	2	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
10	Płyta kanałowa S-477/119	1	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
11	Płyta kanałowa S-477/149	2	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 5,0kN/m2
12	Płyta kanałowa S-387/119-10	3	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 10,0kN/m2
13	Płyta kanałowa S-387/149-10	1	Max obciążenie zewnętrzne ponad ciężar własny płyty: 10,0kN/m2

WYKAZ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

Zestawienie prętów miarowane w osi prętów.

Pozycja Nr	Ilość szt.	Ø mm	Długość m	Długość całkowita	Kształt oraz długość prętów	Stal	UWAGI
52	166	Ø8	2,34	388,44	240 1340 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
53	83	Ø12	8,89	737,84	1500 1500 1500 1500 1500 1500	A-IIIN	
54	182	Ø8	12,0	2184,0	2000 spoina co ok.12m	A-IIIN	zakłady, kotwienia min.50cm
55	50	Ø8	1,895	94,75	1300 500	A-IIIN	
56	8	Ø16	5,57	44,56	5570	A-IIIN	
57	32	Ø12	0,98	31,36	250 500 250	A-IIIN	
60	54	Ø12	1,30	70,20	500 250 250	A-IIIN	wróżnik ramieniem w dół wyżwek
61	72	Ø12	1,30	93,60	500 250 250	A-IIIN	wróżnik ramieniem w dół wyżwek
62	39	Ø12	1,50	58,50	1500	A-IIIN	
65	775	Ø8	1,04	806,0	240 1340 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
70	350	Ø12	1,20	420,0	600	A-IIIN	
91	5	Ø8	12,0	60,0	12000 pręty montażowe	A-I	
92	8	Ø6	12,0	96,0	12000 pręty montażowe	A-I	
95	145	Ø6	0,64	92,80	240 160 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
96	14	Ø20	2,00	28,0	2000	A-IIIN	
97	70	Ø8	1,52	106,40	240 1300 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
98	6	Ø20	5,30	31,80	5300	A-IIIN	
		#	Ø6	Ø8	Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25		
Dł. całk.			1624,44	5837,43	– 5118,18 992,08 267,80 184,46		
Masa/1kg			0,222	0,395	0,617 0,888 1,58 2,47 3,85		
Masa całk./Ø			360,6	2305,8	– 4544,9 1567,5 661,5 710,2		
Masa całk. [kg]							10150,5

WYKAZ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH							
Pozycja Nr	Ilość szt.	Ø mm	Długość m	Długość całkowita	Kształt oraz długość prętów	Stal	UWAGI
1	307	Ø12	12,00	3684,0	3684mb	A-IIIN	zakłady, kotwienia min.50cm
2	730	Ø6	0,70	511,00	350	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
3	8	Ø16	3,04	24,32	240 1340 240	A-IIIN	wróżnik ramieniem w dół Dla płyt L=477cm
4	206	Ø16	2,44	502,64	240 1200 240	A-IIIN	wróżnik ramieniem w dół Na pozostałych płyt
5	230	Ø6	1,04	239,20	240 160 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
6	350	Ø8	1,78	623,0	240 1300 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
7	70	Ø6	0,92	64,40	240 160 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
8	30	Ø6	1,32	39,60	240 1300 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
9	20	Ø6	1,66	33,20	240 1550 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
10	11	Ø6	1,24	13,64	240 1300 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
11	11	Ø6	1,16	12,76	240 1300 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
12	480	Ø6	0,54	259,20	240 160 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
13	135	Ø6	1,36	183,60	240 1400 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
14	46	Ø6	1,04	47,84	240 160 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
15	31	Ø8	1,62	50,22	240 1300 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
16	40	Ø8	0,92	36,80	240 160 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
17	225	Ø8	1,00	225,0	100 100 100	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
18	44	Ø8	1,34	58,96	240 1300 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
19	101	Ø8	1,02	103,02	240 160 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
20	3	Ø16	3,62	10,86	3620	A-IIIN	
21	30	Ø8	1,82	51,60	240 1300 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
22	26	Ø6	1,20	31,20	240 1320 240	A-I	haki zagięć pod kątem 135°
23	4	Ø25	5,12	20,48	5120	A-IIIN	
24	70	Ø8	1,20	84,0	200 100 100 100 200	A-IIIN	
25	5	Ø20	2,75	13,75	2750	A-IIIN	
26	8	Ø16	2,90	23,20	2900	A-IIIN	
27	4	Ø20	5,80	34,80	5800	A-IIIN	
28	4	Ø20	8,81	35,24	8810	A-IIIN	
29	2	Ø20	5,00	10,0	5000	A-IIIN	
30	187	Ø8	1,44	269,28	240 160 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
31	4	Ø16	3,25	13,0	3250	A-IIIN	
32	27	Ø8	1,24	33,48	240 1000 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
33	3	Ø16	3,30	9,90	3300	A-IIIN	
34	7	Ø12	3,24	22,68	3240	A-IIIN	
35	8	Ø20	4,28	34,24	4280	A-IIIN	
36	4	Ø20	4,92	19,68	4920	A-IIIN	
37	6	Ø20	7,84	47,04	7840	A-IIIN	
38	4	Ø20	4,75	19,0	4750	A-IIIN	
39	310	Ø8	1,62	502,20	240 1300 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
40	68	Ø8	0,84	57,12	240 160 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
41	34	Ø8	1,34	45,56	240 1300 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
42	45	Ø8	1,28	57,60	240 1000 240	A-IIIN	haki zagięć pod kątem 135°
45	23	Ø16	12,0	276,0	12000 spoina co ok.12m	A-IIIN	
46	7	Ø20	4,15	29,05	4150	A-IIIN	
47	4	Ø25	4,92	19,68	4920	A-IIIN	
50	85	Ø8	10,95	109,5	10950	A-IIIN	
51	8	Ø16	10,95	87,60	10950	A-IIIN	

OZNACZENIA:

- 5-387x119 62kN/m² – płyty stropowe kanałowe
- wylewki i płyty monolityczne
- +x.xxx – surowa górna powierzchnia stropu
- kanały wentylacyjne

UWAGI:
STAL: "j": A-IIIN; "ø": A-I.
BETON: C25/30.
Otulenie zbrojenia: 20mm–płyty, 25mm–wieńce, nadproża, belki.
Rozmieszczenie strzemion w nadprożach i belkach zagęszczac na odcinkach 1/4 od podpór.
Oparcie płyt kanałowych na ścianach: min. 9cm
Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rys. konstrukcyjnymi oraz rys. architektonicznymi.

W miejscach przejść rdzeni przez płyty kanałowe stropu – należy w razie potrzeby rozkuć kanały i przepuścić zbrojenie rdzeni. Kanały w stropie w miejscu rdzeni zabetonować.

BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bit.pl mail: biuro@bit.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Fryd. Wpb. 157-15, Pajęczno	Projekt:	Branża: W. rysunku:	Rewizja: Data:
	001	K 004 00 PWZ	
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. Fryd. Wpb. 157-15, Pajęczno	Data: 04.2022	Skala: 1:100, 1:25	
Temat: Konstrukcja stropu nad parterem			

Projektował:	Sprawdził:	Opracował:
mgr inż. Grzegorz Mirowski	mgr inż. Tomasz Łęki	mgr inż. Grzegorz Mirowski
upr. nr SLK/5716/POK/14	upr. nr 114 (Cz-wa)	
Podpis	Podpis	Podpis