




skala 1:25



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH					
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IŁOŚĆ	UWAGI	MATERIAŁ
1	Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym MSV-80-32 Z Q=4,00 l/s, H=14,00m, N=3,0kW	kpl	2	1 ROBOCZA + 1 REZERWOWA	
2	Łańcuch do wyciągania pompy ze stali kwasoodpornej	szt	2		stal kwasoodporna 1.4401
3	Pomost obsługowy uchylny ze stali kwasoodpornej	szt	1		stal kwasoodporna 1.4401
4	Prowadnica pomp ze stali kwasoodpornej	szt	2		stal kwasoodporna 1.4401
5	Drabinka szluzowa ze stali kwasoodpornej	szt	1		stal kwasoodporna 1.4401
6	Właz żeliwny D400 średnicy 800mm	kpl	1		
7	Podstawa dachowa Ø160	szt	2		stal kwasoodporna 1.4401
8	Żurawik słupowy ZSW 15 (wysięg 2,5m), ocynk.	kpl	1		
9	Pływakowy czujnik poziomu max/min	szt	2		
10	Zawór zwrotny, żeliwny DN80	komplet	2		
11	Przejście szczelne, łańcuchowe	szt	7		
12	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN80 ze wznoszącym trzeniem	komplet	2		
13	Połączenie rurowe DN 80/80/80 z nasadą płuczącą - wykonanie indywidualne	szt	1		stal kwasoodporna 1.4401
14	Połączenie kołnierzowe do rur stalowych DN80	szt	9		stal kwasoodporna 1.4401
15	Połączenie kołnierzowe do rur PE Ø90	szt	1		
16	Płyta pokrywowa, żelbetowa, prefabrykowana DN1500	szt	1		
17	Krąg żelbetowy, prefabrykowany DN1500, H=1000	szt	2,5		
18	Element denny żelbetowy, prefabrykowany DN1500,H=1700	szt	1		
19	Podbudowa betonowa C16/20 (B20) o gr.=0,20m	m3	0,8		
20	Podsypka piaskowa o gr. 0,20m	m3	0,8		
21	Wywietrznik grawitacyjny Ø160	szt	2		stal kwasoodporna 1.4401
22	Kominiek wentylacyjny DN160 ze stali kwasoodpornej	szt	2		stal kwasoodporna 1.4401
23	Deflektor - kolano DN300 z mocowaniem do ściany (wykonanie indywidualne) ze stali kwasoodpornej	szt	1		stal kwasoodporna 1.4401
24	Rozdzielnica - wg dostawcy urządzenia z systemem MTR-GSM	szt	1		

Dopuszcza się wykonanie zbiornika przepompowni z polimerobetonu



WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE