

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu z podziałem na 5 części:**

- | | |
|--|---|
| Zadanie Nr 1- miasto Jarosław i Radymno | → do kwoty: 200.000,00 zł (brutto) |
| Zadanie Nr 2- gmina Jarosław i Pawłosiów | → do kwoty: 250.000,00 zł (brutto) |
| Zadanie Nr 3- gmina Laszki i Wiązownica | → do kwoty: 175.000,00 zł (brutto) |
| Zadanie Nr 4- gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno | → do kwoty: 200.000,00 zł (brutto) |
| Zadanie Nr 5- gmina Pruchnik i Roźwienica | → do kwoty: 175.000,00 zł (brutto) |

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Oferty złożyli:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04/05/2023 o godz. 10⁰⁵

ZADANIA	Zadanie Nr-1 miasto Jarosław i Radymno	Zadanie Nr-2 gmina Jarosław i Pawłosiów	Zadanie Nr-3 gmina Laszki i Wiązownica	Zadanie Nr-4 gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno	Zadanie Nr-5 gmina Pruchnik i Roźwienica
WYKONAWCY					
Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik	1.1 36,90	1.1 36,90	1.1 36,90	1.1 36,90	1.1 36,90
	2.1 233,70	2.1 184,50	2.1 196,80	2.1 184,50	2.1 184,50
	2.2 233,70	2.2 184,50	2.2 196,80	2.2 184,50	2.2 492,00
	2.3 615,00	2.3 492,00	2.3 492,00	2.3 492,00	2.3 492,00
	2.4 1.845,00	2.4 861,00	2.4 1.230,00	2.4 861,00	2.4 861,00
	3.1 184,50	3.1 184,50	3.1 184,50	3.1 184,50	3.1 184,50
	3.2 553,50	3.2 492,00	3.2 533,50	3.2 492,00	3.2 184,50
	4.1 246,00	4.1 190,65	4.1 246,00	4.1 190,65	4.1 190,65
	4.2 22,14	4.2 18,45	4.2 18,45	4.2 18,45	4.2 18,45
	- gwarancja 12 m-cy	<u>ŁACZNIE: 3.970,44 zł</u>	<u>ŁACZNIE: 2.644,50 zł</u>	<u>ŁACZNIE: 3.154,95 zł</u>	<u>ŁACZNIE: 2.644,50 zł</u>
Roboty Ogólno-Budowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś Roźwienica 174 37-565 Roźwienica		1.1 36,90	1.1 36,90		
		2.1 110,70	2.1 110,70		
		2.2 159,90	2.2 159,90		
		2.3 873,30	2.3 873,30		
		2.4 1.107,00	2.4 1.107,00		
		3.1 172,20	3.1 172,20		
		3.2 787,20	3.2 787,20		
		4.1 399,75	4.1 399,75		
		4.2 36,90	4.2 36,90		
	- gwarancja 12 m-cy		<u>ŁACZNIE: 3.683,85 zł</u>	<u>ŁACZNIE: 3.683,85 zł</u>	
USŁUGOWIEC Marcin Krzysztań Wola Węgierska 1 37-560 Pruchnik	1.1 36,90			1.1 36,90	1.1 36,90
	2.1 184,50			2.1 172,20	2.1 172,20
	2.2 196,80			2.2 172,20	2.2 172,20
	2.3 430,50			2.3 243,00	2.3 243,00
	2.4 1.045,50			2.4 1.107,00	2.4 1.107,00
	3.1 172,20			3.1 172,20	3.1 172,20
	3.2 553,50			3.2 615,00	3.2 615,00
	4.1 246,00			4.1 123,00	4.1 123,00
	4.2 61,50			4.2 49,20	4.2 49,20
	- gwarancja 12 m-cy	<u>ŁACZNIE: 2.927,40 zł</u>		<u>ŁACZNIE: 2.690,00 zł</u>	<u>ŁACZNIE: 2.690,00 zł</u>

*(ceny brutto)

wg formularza ofertowego (PZD)

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	ilość	Cena jedn. (brutto)
1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru	m ²	1,00	
2.	REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
2.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z grysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm	m ²	1,00	
2.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z grysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm	m ²	1,00	
2.3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi	t	1,00	
2.4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi	t	1,00	
3.	WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM			
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grub. 5,0 - 10,0 cm po zagęszczeniu	m ³	1,00	
3.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie	t	1,00	
4.	PRZEŁOMY			
4.1	Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)	m ²	1,00	
4.2	Jednokrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym	m ²	1,00	

Sporządził:

mgr Robert Dąbrowski- Starszy Specjalista