









ŚLUSARKA DRZWIOWA			
OZNACZENIA		D1al	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIECIE MURU		S	149
		H	296
L-LEWE	P-PRAWE	P	L
ILOŚĆ		1	--
RAZEM		1	
UWAGI		DRZWI PRZESZKLONE SZKŁO BEZPIECZNE	

- UWAGA:
- WYKAZ STOLARKI MA CHARAKTER ORIENTACYJNY.
ZAMÓWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ
PO OBMARZE KONTROLNYM NA BUDOWIE, KTÓRY POZWOLI NA
OKREŚLENIE FAKTYCZNYCH WYMIARÓW STOLARKI
 - WSZYSTKIE POJEDYNCZE DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP NA ETAPIE ZAMAWIANIA
-
- OŚCIEŻNICE REGULOWANE "DUO"
 - KOLOR "ANTRACYT ROYAL"
 - AKCERSORIA - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
 - KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ "H17"
 - OTWORY W DRZWIACH WENTYLOWANYCH O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU
NIE MNIEJSZY NIŻ 0,22m² DLA DOPŁYWU POWIETRZA

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA									
OZNACZENIA		D1	D1'	D2	D2'	DW1	DW2	DW3	
SCHEMAT									
WYMIARY SKRZYDŁA		S	100	100	90	90	100	90	80
		H	200	200	200	200	200	200	200
L-LEWE	P-PRAWE	P	L	P	L	P	L	P	L
ILOŚĆ		2	1	1	1	6	9	6	9
RAZEM		3	2	15	15	1	3	1	
UWAGI		SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE, OŚCIEŻNICA POSZERZONA GÓRĄ DO WYS. 2,96M		SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE, OŚCIEŻNICA POSZERZONA GÓRĄ DO WYS. 2,96M		SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE, OŚCIEŻNICA POSZERZONA GÓRĄ DO WYS. 2,96M		DRZWI WENTYLOWANE SKRZYDŁO PEŁNE BEZPRZYLGOWE REGULOWANE OŚCIEŻNICE, OŚCIEŻNICA POSZERZONA GÓRĄ DO WYS. 2,96M	