

CZĘŚĆ IX

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MONITORÓW ODSŁUCHOWYCH

1. Monitory odsłuchowe trójdrożne. Liczba sztuk 3.
- minimum 2 głośniki niskotonowe
- współosiowy głośnik średniotonowy i wysokotonowy
- zintegrowane wzmacniacze o mocy min. 36W dla głośnika wysokotonowego, 36W dla głośnika średniotonowego i 72W dla głośników niskotonowych
- SPL zestawu głośnikowego nie mniejszy niż 103 dB
- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 45 Hz – 20 kHz
- Minimum 1 wejście analogowe XLR zbalansowane
- Minimum 1 wejście cyfrowe AES/EBU XLR
- Wejścia cyfrowe i analogowe mogą być na tym samym złączu XLR
- Minimum 1 wyjście (typu THRU) sygnału cyfrowego, złącze XLR
- Złącze zasilania: gniazdo IEC C14
- Zintegrowany system DSP pozwalający na adaptację urządzenia do akustyki pomieszczenia, w którym jest ono użytkowane (JEŚLI WYMAGANE SĄ DO TEGO URZĄDZENIA PERYFERYJNE, TO DOSTAWCA MUSI JE DOSTARCZYĆ)
- Minimum 1 gniazdo wejściowe i 1 wyjściowe, do obsługi systemu DSP
- Urządzenie musi posiadać włącznik w postaci fizycznego przycisku(nie dotykowy)
- Urządzenie musi posiadać regulację poziomu wejścia, potencjometr wyskalowany w dBu
- Metalowa obudowa, pomalowana na kolor czarny
- Wysokość urządzenia nie większa niż 32 cm
- Waga urządzenia nie większa niż 7 kg
- Urządzenie dostarczone z podstawą z materiału antywibracyjnego, pozwalającą na postawienie na biurku
- Zintegrowane w obudowie gwint pozwalający na montaż urządzenia na statywie
- Min. Gwarancja – 36 miesięcy, akceptowalne są programy rozszerzonej gwarancji po rejestracji produktu