

## Załącznik nr 4 do SWZ

### CZĘŚĆ IV

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### DOSTAWA MONITORÓW ODSŁUCHOWYCH POLA BLISKIEGO

<b>1. Para aktywnych referencyjnych monitorów odsłuchowych. Liczba sztuk - 1 para.</b>	
<b>Typ</b>	Aktywne, dwudrożne
<b>Membrany</b>	Głośnik bas/średniotonowe - standard 7'' - wykonane z celulozy; Przetwornik wysokotonowy – nie więcej niż 2cm (standard ¾'')(dla pasma powyżej 3.2kHz) wykonanie z aluminium
<b>Pasma przenoszenia</b>	Przynajmniej 40-25000 kHz (odchylenie nie więcej niż 2,5dB) Dla pasma 500Hz w górę - odchyłka nie większa niż 1,5dB.
<b>SPL @1m (w polu swobodnym)</b>	Przynajmniej: 105dB RMS (pojedynczy) Peak 113dB (para)
<b>Parametry wzmacniaczy</b>	Bas/średniotonowy - przynajmniej 100 RMS dla 8Ohm Wysokotonowy przynajmniej 100 RMS dla 8Ohm,
<b>THD</b>	≤0.005% (5W, 1kHz) ≤0.01%PO=0.1 do 50W przy f 20-20kHz
<b>Kalibracja</b>	Za pomocą przełączników, w tym przynajmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 poziomów regulacji dla głośnika czułości W ZAKRESIE –10.,5 do 0 dB;</li><li>• trzy poziomy dla konfiguracji głośnika wysokotonowego w zakresie –1,5 do 1,5 dB;</li></ul>
<b>Wejścia</b>	Przynajmniej dwa rodzaje wejść w tym: symetryczne – XLR Niesymetryczne RCA Impedancja na poziomie 10kOhm
<b>Zabezpieczenia</b>	Przynajmniej: termiczne,
<b>Sygnalizacja pracy</b>	Dioda LED – zielona, zaznaczenie clippingu na przodzie monitora
<b>Wymiary</b>	Nie więcej niż 36x21x32 cm, ale nie mniej niż 31x20x27 cm
<b>Waga</b>	Jeden monitor między 9,5-12,5 kg
<b>Kolor</b>	Czarny, mat
<b>Gwarancja</b>	<b>Co najmniej 24 m-cy</b>

Inne	Zamówienie dotyczy sparowanych głośników, odchyłka w zakresie tolerancji nieprzekraczającej +/-0.5dB
------	--

