

::: PROFESSIONAL DUAL AUDIO PLAYER KRP4024 BY KRAFTMANN :::



SPECYFIKACJA:

- * Wysokiej jakości czarny aluminiowy panel frontowy 2U montowany w szafie RACK
- * Czterokanałowy niezależny od wyjścia regulator poziomu głośności
- * Stałe napięcie wyjściowe 100V, 70V oraz wyjście o stałej rezystancji 4-16 om
- * Dioda kontrolna podwójna dla każdego kanału z osobną (zabezpieczenie oraz sygnał)
- * Zabezpieczenie przed zwarceniem wyjściowym i funkcją ochrony przed przegrzaniem
- * Kontrola temperatury wentylatora chłodzącego

Tryb wyjściowy	4-16 omów, 70V, 100V
Wyjście pomocnicze	0.775V (0 dBV)
Czułość na wejściu	10K s 260 do 470 mV, nie zbalansowana
Pasmo przenoszenia	60Hz-15kHz (+/-3dB)
Zniekształcenie nieliniowe THD	<0.5% at 1kHz, 1/3 znamionowej mocy wyjściowej
Korygująca wyjście	< 3 dB
Stosunek sygnał/szum	≥85 dB
Funkcje kontrolne	Włącznik, pokrętko poziomu natężenia dźwięku
Tryb chłodzenia	Tryb wymuszonego chłodzenia powietrzem wentylatora 12V

Lampki kontrolne	Włączenia, podania sygnał, zabezpieczenia, wysokiej temperatury oraz góra-dół „CLIP”
Kabel zasilający	(3×1.5 mm ²) ×1.5M (standard)
Zasilacz	AC220V +/-10% (50–60Hz)
Znamionowa moc wyjściowa	4x360W
Zabezpieczenie	12A
Pobór mocy	830W
Wymiar	2U: Wysokość 89mm x szerokość 483mm x głębokość 366mm
Waga netto	15kg