

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Robót remontowych dostosowania pomieszczeń PdOZ w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim dla osób niepełnosprawnych

1. Stan istniejący

Istniejący budynek administracyjny KPP w Pruszczu Gdańskim zlokalizowany jest przy ul. Wita Stwosza 4, na działce budowlanej nr 25/2, 22/40; w obrębie nr 12 – Miasta Pruszcz Gdański.

Pomieszczenia PdOZ (Pomieszczenia dla osób zatrzymanych) zlokalizowane są na kondygnacji parteru budynku komendy, jako wydzielona strefa chroniona kontrolą dostępu.

Na czas wykonywania przedmiotowych robót budowlanych pomieszczenia zostaną wyłączone z użytkowania. Dlatego należy w ofercie określić dokładny czas realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia - ogólny zakres i sposób wykonania robót remontowych budowlano

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe branży ogólnobudowlanej w zakresie pomieszczeń PdOZ w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wita Stwosza 4. Roboty mają na celu przystosowanie pomieszczeń do przebywania osób niepełnosprawnych w ograniczeniu ruchowym, przemieszczających się na wózkach inwalidzkich.

W zakresie przedmiotu zamówienia szczegółowo określonym w przedmiarze robót są:

1. wymiana certyfikowanych drzwi stalowych na bez progowe w wejściu do strefy pomieszczeń PdOZ, do toalety dla niepełnosprawnych oraz drzwi typu „kowbojki” w toalecie;
2. poszerzenie przejścia do kabiny natryskowej;
3. demontaż drewnianych pryczy i przestawienia taboretu w celi, na stałe zamontowanych do posadzki;
4. wymiana wykładziny homogenicznej typu Tarkett Gamrat lub Eminent (kolor dobrać do istniejącej);
5. Uzupełnienie płytek glazury i terakoty w toalecie dla niepełnosprawnych;
6. Roboty malarskie i wykończeniowe po robotach pkt. 1÷5.

Do oferty należy przedłożyć kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany zgodnie z przedmiarem robót załączonym do zapytania ofertowego.

3. Wytyczne dla drzwi (WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE!!!) :

3.1. Drzwi wejściowe do strefy pomieszczeń PdOZ – 1szt. prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia „PW”

Dot. P-D2 wejście do PdOZ
Drzwi specjalne, jednoskrzydłowe

- **PN -ENV 1627:2012 klasa „RC4”**
- **Rw 44dB**
- **jednoskrzydłowe, wewnętrzne o parametrach :**
 - drzwi stalowe z ościeżnicą pełną profilowaną o gr.2 mm , próg montażowy (do usunięcia)
 - wypełnienie kratownica stalowa + 5-cio cm wełna mineralna, niepalna
 - 3 szt. stalowe zawiasy, 3 stałe blokady antywyważeniowe
 - obustronnie wykończenie skrzydła i ościeżnicy lakier RAL kolor do ustalenia
 - zamek klamkowy SAB1561, rozporowy ryglujący góra, bok, bok kl. „7”, zapadkowy +przekładnia do zamka (drzwi bezprogowe na życzenie Zamawiającego)
 - zamek dodatkowy GERDAZW550 kl. „7”, wkładka klasy „6”
 - zwora elektromagnetyczna do 300 kg
 - zestaw do plombowania
 - samozamykacz Abloy DC300
 - klamka – klamka 2 stronna kontrola dostępu stal nierdzewna
 - montaż drzwi (nie dot. kucia ścian, malowania ścian, opasek ściennych)
 - ościeżnica pełna
 - wym. wewn. ościeżnicy 90cmx200cm, wym. zewn. ościeżnicy 105cmx209cm, wym. wnęki pod montaż drzwi 107cmx210cm ,

3.2. Drzwi do pom. W-C dla osadzonych niepełnosprawnych – 1szt., lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia „LZ”

Dot. P-D3

Drzwi specjalne, jednoskrzydłowe

- **PN -ENV 1627:2012 klasa „RC4”**
- **Rw 44dB**
- **jednoskrzydłowe, wewnętrzne o parametrach :**
 - drzwi stalowe z ościeżnicą pełną profilowaną o gr.2 mm , próg montażowy (do usunięcia)
 - wypełnienie kratownica stalowa + 5-cio cm wełna mineralna, niepalna
 - 3 szt. stalowe zawiasy, 3 stałe blokady antywyważeniowe
 - obustronnie wykończenie skrzydła i ościeżnicy lakier RAL 7040
 - zamek klamkowy SAB1561, rozporowy ryglujący góra, bok, bok kl. „7”, zapadkowy + przekładnia do zamka (drzwi bezprogowe na życzenie Zamawiającego)
 - w skrzydle przeszklenie , szyba klasy P-6 o wym. około 30cmx30cm
 - kratka wentylacyjna wg wzoru J&W S.j.
 - klamka lub gałka stała 1 stronna stal nierdzewna (od wewnątrz gładka stal) do ustalenia
 - montaż drzwi (nie dot. kucia ścian, malowania ścian, opasek ściennych)
 - Oferta:
 - ościeżnica pełna
 - wym. wewn. ościeżnicy 90cmx200cm, wym. zewn. ościeżnicy 105cmx209cm,
 - wym. wnęki pod montaż drzwi 107cmx210cm ,

3.3. Drzwi typu „kowbojki” do kabiny natryskowej w pom. W-C dla osadzonych niepełnosprawnych – 1szt.

Dot. drzwi wahadłowe (kowbojki) bezklasoweo parametrach :

- drzwi stalowe z ościeżnicą profil
- grubość blachy 1mmx1mm, 2 szt. stalowe zawiasy
- obustronnie wykończenie skrzydła i ościeżnicy lakier RAL 7040
- montaż drzwi (nie dot. kucia ścian, malowania ścian, opasek ściennych)
- światło przejścia przy pełnym rozwarciu skrzydeł 100cm

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia w gatunku I-ym winny mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty, certyfikaty.