



Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy warstwę zaprawy klejącej na całą powierzchnię płyt w ilości ok. 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią najpierw siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze sobą między płytami. Na części parterowej oraz na cokółkach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną (o zwiększonej gramaturze).

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ul. Mogiła 85, 30-901 Kraków	Tytuł rysunku: <div>DETAL</div> <div>DOCIEPLENIA</div>				Nr rysunku 120	
	Temat: Remont elewacji i dachu polegający na termomodernizacji budynku WKU w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elży Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu					
	Adres obiektu: dz. nr 1422/5, 2525, 1422/2, 1409/7, 2524 obr. 0004, j.e.w. 12301_1, ul. Elży Orzeszkowej 9, 32-600 Oświęcim					
Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia	Skala	Format	Branża
06.2020	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski upr. arch. MPOIA/064/2016 <i>specjalność architektoniczna</i>	 _____ mgr inż. arch. Małgorzata Lięza upr. arch. 31/2002 <i>specjalność architektoniczna</i>	1/42295/2020/DP	1:5	A3	ARCH. PW
	Sprawdził:					
Zastrzegam sobie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przysyłany, uzupełniany lub odpustajony komunikulek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr 1/42295/2020/DP						