

Książka przedmiarów

1. Budynek nr.10		
1	<i>KNNR Wacetob 3 1208-020-050</i> <i>Analogia. Mycie ścian środkiem do usuwania farby z cegły i spoin</i>	88,48 m ²
1. $(13,96+12,56+17,25*2)*1,45$		88,48
2	<i>KNNR Wacetob 3 1201-010-050</i> <i>Czyszczenie ściernie murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów i gzymsów</i>	10,04 m ²
1. $(17,0+1,5+1,2+3,1+2,3)*0,40$		10,04
3	<i>KNNR Wacetob 3 1201-030-050</i> <i>Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej z pozostałości farby.</i>	88,48 m ²
1. $(13,96+12,56+17,25*2)*1,45$		88,48
4	<i>KNNR Wacetob 3 1201-040-050</i> <i>Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej</i>	102,37 m ²
1. $(13,96+12,56+17,25*2)*0,30*2$		36,61
2. $438,37*0,15$		65,76
5	<i>KNR 19-01 0314-01-123</i> <i>Analogia. Naprawa powierzchni murów ceglanych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł:1</i> <i>Materiał-cegła o kształcie, kolorze i parametrach technicznych zgodna z wykutą.</i>	68,00 miejsce
1. 68		68,00
6	<i>KNR 19-01 0314-02-123</i> <i>Analogia. Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 2-3.</i> <i>Materiał-cegła o kształcie, kolorze i parametrach technicznych zgodna z wykutą.</i>	14,00 miejsce
1. 14		14,00
7	<i>KNR 19-01 0314-03-123</i> <i>Analogia. Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 4-5</i> <i>Materiał-cegła o kształcie, kolorze i parametrach technicznych zgodna z wykutą.</i>	16,00 miejsce
1. 16		16,00
8	<i>KNR 19-01 0827-01-050</i> <i>Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej</i>	438,37 m ²
1. $(13,96+17,25)*2*7,65+0,13*(2,0*2+1,1)*30+0,13*(2,0*2+0,50)+0,26*(2,0*2+1,40)*2-(1,1*2,0*30+2,0*0,50+1,40*2,0*2)$		428,20
2. $(13,96+12,56+17,25*2)/6$		10,17
9	<i>TZKNCN-K/VI 2/5-a-057</i> <i>Analogia. Uzupelnienie drobnych ubytków w cegle zaprawą barwioną w masie o zbliżonych do oryginału parametrach optycznych i fizycznych np. Optolith HMT lub Remmers Restauriermortel w ilości 0,10kg/dm² [R-0,10]</i>	3 208,00 dm ²
1. 3208,00		3 208,00
10	<i>TZKBNK VIII 05-158-050</i> <i>Analogia scalenie kolorystyczne wstawek ceglanych i uzupełnień z istniejącymi. Color LA Historic - przyjęć 0,1l/m²</i>	115,69 m ²
1. poz.2, 9, 5-7		
2. $10,04+32,08+175*(0,06*0,12)$		43,38
3. $(13,96+12,56+17,25*2)*1,45/3$		29,49
4. $428,20/10$		42,82
11	<i>KNR 00-26 0640-05-050</i> <i>Analogia. Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ceglanych</i>	506,22 m ²

	1. $(13,96+17,25)*2*8,90+0,13*(2,0*2+1,1)*30+0,13*(2,0*2+0,50)+0,26*(2,0*2+1,40)*2-(1,1*2,0*30+2,0*0,50+1,40*2,0*2)$	506,22
12	<i>KNR 2-02 1610-01-050</i> <i>Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m.</i>	555,54 m ²
	1. $(13,96+17,25)*2*8,90$	555,54
13	<i>AW-148</i> <i>Kalkulacja własna. Czas pracy rusztowania</i>	538,14 m-g
	1. $(1356,12)/(3*0,84)$	538,14
2. Ogrodzenie zewnętrzne (przy biurze przepustek)		
14	<i>KNR 00-17 0</i> <i>Kalkulacja własna. Chemiczne czyszczenie powierzchni ceglanej budynku bez względu na ilość powtórzeń z hydrodynamicznym splukaniem gorącą wodą dopasowanym do wytrzymałości cegły i fugi</i>	68,06 m ²
	1. prawa strona	
	2. $(3,30*0,80+2,40*0,71+6,10*0,80+2,40*1,56+2,40*1,04+2,57*2,37)$	21,55
	3. lewa strona	
	4. $2,63*(0,42+0,77+1,80+0,78+1,28+0,78+2,03+2,40+0,62)$	28,61
	5. $(0,63*0,70)*12$	5,29
	6. $2,30*0,55$	1,27
	7. $0,80*(2,30+0,64+2,54+0,64)$	4,90
	8. $1,56*2,30+1,24*2,30$	6,44
15	<i>KNNR Wacetob 3 1208-020-050</i> <i>Analogia. Mycie ścian środkiem do usuwania farby z cegły i spoin</i>	23,85 m ²
	1. prawa strona	
	2. $3,30*2,60$	8,58
	3. $0,60*0,70*5$	2,10
	4. $1,40*3,40+3,0*2,50+0,65*0,70*2$	13,17
16	<i>KNNR Wacetob 3 1201-010-050</i> <i>Czyszczenie ściernie murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów i gzymsów</i>	2,85 m ²
	1. $0,50*(0,70+1,2+0,60+0,79+2,4)$	2,85
17	<i>KNNR Wacetob 3 1201-040-050</i> <i>Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej</i>	16,00 m ²
	1. 16,0	16,00
18	<i>KNR 7-12 0101-02-050</i> <i>Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych, stan wyjściowy powierzchni B</i>	14,08 m ²
	1. $2,20*1,60*4$	14,08
19	<i>KNR 7-12 0204-0202-050</i> <i>Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą chlorokauczukową do gruntowania, przeciwrzdewną, chromianową, czerwono, tlenkową (np. Lokor 2)</i>	14,08 m ²
	1. 14,08	14,08
20	<i>KNR 7-12 0213-02-050</i> <i>Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej emalią chlorokauczukową, ogólnego stosowania (np. Lokmal)</i>	14,08 m ²
	1. 14,08	14,08
21	<i>KNR 7-12 0213-02-050</i> <i>Analogia. Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej emalią chlorokauczukową, ogólnego stosowania następną warstwą. Uwaga przyjąć współczynniki do R-0,85 M-0,95 S-1,0</i>	14,08 m ²

1. 14,08		14,08
22	KNR 19-01 0314-01-123 Analogia. Naprawa powierzchni murów ceglanych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł:1 Materiał-cegła o kształcie, kolorze i parametrach technicznych zgodna z wykutą.	25,00 miejsce
1. 25		25,00
23	KNR 19-01 0314-02-123 Analogia. Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 2-3. Materiał-cegła o kształcie, kolorze i parametrach technicznych zgodna z wykutą.	6,00 miejsce
1. 6		6,00
24	KNR 19-01 0314-03-123 Analogia. Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 4-5 Materiał-cegła o kształcie, kolorze i parametrach technicznych zgodna z wykutą.	3,00 miejsce
1. 3		3,00
25	KNR 19-01 0827-01-050 Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej	19,50 m2
1. 19,5		19,50
26	TZKNC N-K/VI 2/5-a-057 Analogia. Uzupelnienie drobnych ubytków w cegle zaprawą barwioną w masie o zbliżonych do oryginału parametrach optycznych i fizycznych np. Optolith HMT lub Remmers Restauriermortel w ilości 0,10kg/dm2 [R-0,10]	115,00 dm2
1. 115		115,00
27	TZKNBK VIII 05-158-050 Analogia scalenie kolorystyczne wstawek ceglanych i uzupełnień z istniejącymi. Color LA Historic - przyjąć 0,1l/m2	21,05 m2
1. (23,85*0,7)+1,5+2,85		21,05
28	AW-040 Kalkulacja własna.Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na połączeniach czap betonowych cokołu zaprawą specjalistyczną dobraną kolorystycznie. Spoiny o szer. do 1cm	7,20 m
1. 0,6*12		7,20
29	KNR 00-26 0640-05-050 Analogia. Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ceglanych	91,91 m2
1. 91,91		91,91