

- UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów, kształtek i urządzeń.
 2. Wszystkie kanały i kształtki dobrać na budowie.
 3. Wszystkie kanały i urządzenia w budynku montować wyłącznie do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu kanałów i urządzeń należy wykonać w porozumieniu z Konstrukctorem niezbędne wzmocnienia konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.
 4. Na trasie projektowanych kanałów należy wykonać niezbędne otworowanie – konieczność stosowania nadproży nad otworami skonsultować z Konstrukctorem.
 5. Wszystkie elementy dachowe należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz podłączyć do instalacji odgromowej.
 6. Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilć, wyposażyć w wyłączniki serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.
 7. W drzwiach pomieszczeń sanitarnych należy montować kratki drzwiowe, pod drzwiami pozostałych pomieszczeń należy zapewnić prześwit o wysokości 1cm dla zapewnienia przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami.

