


Symbol na rysunku: Z6



#### DANE TECHNICZNE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. wysokość upadku       | 0,6 m                       |
| Wymiary (dł x szer x wys)  | 0,95 x 0,38 x 0,96 m        |
| Powierzchnia zderzenia     | 4,0 m                       |
| Pole powierzchni zderzenia | 12,5 m <sup>2</sup>         |
| Zalecana nawierzchnia      | Zgodnie z normą 1176-1:2017 |

#### Dostępne opcje:

##### PREMIUM

|           |   |
|-----------|---|
| STAL      | Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo                                |
| PŁYTY     | Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami     |
| KOTWIENIE | Urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20 |
| INNE      | Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe.       |

\*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2017.

#### UWAGA:

Kolorystyka elementu na zdjęciu przedstawia jedynie proponowane rozwiązanie producenta. Kolorystyka elementów przedstawiona jest w części opisowej dokumentacji zgłoszenia.