

Specyfikacja drukarek A3 / A4

Cecha	Drukarka A3 Kolor / Mono	Drukarka A4 Kolor / Mono
Ilość sztuk zamówienia	9	1
Prędkość drukowania papieru formatu A4	min. 20 str./min	min. 25 str. / min
Prędkość drukowania papieru formatu A3	min. 10 str./min	-
Ilość szuflad na papier	min. 2	min. 1
Dupleks	tak	tak
Panel użytkownika	kolorowy dotykowy w języku polskim	kolorowy dotykowy w języku polskim
Pamięć urządzenia	min. 200 GB, szyfrowany dysk zgodny z RODO	min. 200 GB, szyfrowany dysk zgodny z RODO
Pamięć operacyjna	min. 2 GB RAM	min. 2 GB RAM
Interfejsy	10/100/1000 Base-T, USB	10/100/1000 Base-T, USB
Rozdzielczość drukowania	przynajmniej 600 x 600 dpi	przynajmniej 600 x 600 dpi
Języki opisu strony	min. PCL, PCL6, PostScript, XPS	min. PCL, PCL6, PostScript, XPS
Kolor wydruku	czarny-biały i kolorowy	czarny-biały i kolorowy
Wspierane systemy drukowania	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2012/2016/2019, Linux/Unix - 32/64 bit	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2012/2016/2019, Linux/Unix - 32/64 bit
Rozdzielczość skanowania	przynajmniej 600 x 600 dpi	przynajmniej 600 x 600 dpi
Automatyczny podajnik dwustronny ADF	tak	tak
Formaty plików skanowania	.jpg, .pdf, xps	.jpg, .pdf, xps
Funkcje skanowania	min. skanowanie do SMB oraz do poczty email	min. skanowanie do SMB oraz do poczty email
Rozdzielczość kopiowania	min. 600 x 600 dpi	min. 600 x 600 dpi
Powiększenie kopiowania	min. 25 - 200 %	min. 25 - 200 %
Tryby kopiowania	tekst, fotografia	tekst, fotografia
Integracja z systemem zarządzania wydrukiem	tak	tak
Tonery	drukarka wyposażona w pełnowymiarowe tonery	drukarka wyposażona w pełnowymiarowe tonery
Stolik z kółkami pod maszynę	tak	opcjonalnie
Zarządzanie i konfiguracja przez system lub przez przeglądarkę internetową	tak	tak
Czytnik kart zbliżeniowych MiFare (13,56 MHz) (zgodny z MiFare +)	tak	opcjonalnie
Komunikacja z systemem do zarządzania wydrukiem (druk podążający)	tak	tak
Personalizacja ustawień dla grupy / użytkownik	opcjonalnie	opcjonalnie
Gwarancja producenta	3 lata	3 lata

Specyfikacja systemu do zarządzania wydrukiem

System zgodny z rozporządzeniem RODO	
System może być sprzętowo - softwarowy lub programowy	
Możliwość podłączenia do systemu drukarek wymienionych powyżej oraz drukarek sieciowych innych producentów	
Integracja z Microsoft Active Directory lub LDAP	
Autoryzacja do drukarki za pomocą karty MiFare przypisanej do Microsoft Active Directory lub LDAP i poprzez szyfrowana autoryzację użytkownika	
Licencja na min. 24 urządzenia MFP	
Licencja dla przynajmniej 240 użytkowników	
Trzy letnie wsparcie producenta	
System będzie działał w 10 lokalizacjach spiętych siecią VPN	
System powinien zachować ciągłość pracy (zbierania zadań i logów z drukarki) w sytuacji utraty sieciowej z centralą	
System powinien zbierać informacje na temat wykonywanych prac użytkowników (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)	
System powinien rejestrować zdarzenia serwisowe	
Zarządzanie systemem z poziomu szyfrowanej strony WWW z dowolnej przeglądarki	
System powinien posiadać funkcjonalność wydruku centralnego z możliwością drukowania na każdej z maszyn zarządzanych przez system	
System musi posiadać możliwość pobierania prac w formatach PCL, PCL6, PostScript oraz XPS	

Specyfikacja kart zbliżeniowych MiFare (13,56 MHz)

Pamięć	min. 1024 B
Zgodność	ISO14443, NDEF
Rodzaj	MIFARE 13,56MHz, zapisywalna
Zabezpieczenia	Unikalny numer seryjny: 4B, mechanizm kryptograficzny Crypto 1
Ilość cykli zapisu	min. 100000 cykli
Kolor	Biały
Materiał	PCV
Wymiary	85,6 x 54 x 0,8mm
Odległość odczytu i zapisu	2.5~10 cm Czas odczytu i zapisu: 1~2ms
Temperatura pracy	-20 C - 85 C
Ilość	100 sztuk