

PRZEDMIAR ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA WÓD OPADOWYCH NA ISTNIEJĄCYM KOLEKTORZE DESZCZOWYM FI600mm
 ODPROWADZAJĄCYM WODY OPADOWE DO RZEKI WISŁY
 ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 677 OBRĘB 8, MIASTO TCZEW - WYLOT NR XII W KM 908 + 216
 INWESTOR : GMINA MIEJSKA TCZEW
 ADRES INWESTORA : 83-110 TCZEW, PL.PIŁSUDSKIEGO 1

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M, $S+Kp(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:*Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu*

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Wielkości podane w kosztorysie przed składaniem oferty należy każdorazowo sprawdzić z dokumentacją projektową oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, pod warunkiem zachowania projektowych parametrów technicznych tych zamienników.

Ujęte w opracowaniu rodzaje i typy materiałów należy traktować przykładowo.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>Kp</i>	<i>Z</i>	<i>RAZEM</i>
	<i>Kosztorys netto</i>						
	<i>VAT</i>						
	<i>Razem brutto</i>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0216-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.III 471,0	m ³ m ³	 471,000	
				RAZEM	471,000
2	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 471,0	m ³ m ³	 471,000	
				RAZEM	471,000
3	KNR 15-01 0206-04	Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z ręcznym wydobywaniem rur 7,0	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR 2-11 0404-05 + KNR 2-11 0404-06	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - łączna grubość podsypki 10cm 30,0	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
5	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów oczyszczalni: dwukomorowy osadnik wirowy z wkładem lamelowym EOW-2L 65/650 wraz z armaturą i dostawą z placu producenta na plac budowy. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Praca żurawia o udźwigu 15 ton przy montażu oczyszczalni 4	m-g m-g	 4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 42,0	m ³ m ³	 42,000	
				RAZEM	42,000
8	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 429,0	m ³ m ³	 429,000	
				RAZEM	429,000
9	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami warstwami do 30m z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 429,0	m ³ m ³	 429,000	
				RAZEM	429,000
10	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sykie kat. I-III 429,0	m ³ m ³	 429,000	
				RAZEM	429,000
11	KNR 2-01 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 483,0	m ² m ²	 483,000	
				RAZEM	483,000
12	KNR 2-01 0510-03	Obsianie terenu mieszanką traw w ziemi urodzajnej 483,0	m ² m ²	 483,000	
				RAZEM	483,000