LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- D40** 130 200 EI 60 — DRZWI O ZADANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- EI 30 — ŚCIANY O ZADANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ±0,00 / ±0,00 — RZĘDNA POSADZKI WZGLĘDEM ZERA PROJEKTU ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA



UWAGI:

1) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW, STROPÓW, PODCIĄGÓW I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY SPRAWDZAĆ Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.
2) RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
3) WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
4) WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, WYMIARY OKIEN W ŚWIETLE OTWORU W MURZE.
5) SPOCZNIKI, PODESTY ORAZ PIERWSZY I OSTATNI STOPIEŃ BIEGU SCHODOWEGO WYKONAĆ W SPOSÓB KONTRASTUJĄCY Z BIEGIEM SCHODOWYM ORAZ OTACZAJĄCYM WYKOŃCZENIEM POSADZEK.
6) POSADZKI KLATEK SCHODOWYCH ORAZ KOMUNIKACJI OGÓLNEJ WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH Z COKOŁEM WYKONANYM NA ŚCIANACH NA WYS. 10 cm PO OBWODZIE CAŁEGO POMIESZCZENIA.
7) UKŁAD, WYMIARY I LOKALIZACJĘ PRZEJŚĆ I PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH SKOORDYNOWANO MIĘDZYBRANŻOWO. NA RYSUNKACH NIE PRZEDSTAWIONO OTWORÓW O ŚREDNICACH MNIEJSZYCH NIŻ 10cm. WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I PRZEBICIA W STROPACH I ŚCIANACH NALEŻY WYKONYWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI DANEGO STROPU LUB ŚCIANY.
KAŻDORAZOWO PRZED WYKONANIEM ŚCIANY LUB STROPU BEZWZGLĘDNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ UKŁAD, WYMIARY I LOKALIZACJĘ OTWORÓW, PRZEJŚĆ I PRZEBIĆ Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH ODNOŚNYCH BRANŻ: ARCHITEKTURĄ, KONSTRUKCJĄ I POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI INSTALACYJNYMI(SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, NISKOPRĄDOWEJ).
W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
8) W PRZEGRODACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO DYLATACJE ZABEZPIECZYĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ZACHOWANIE WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODNOŚNYMI APROBATAMI TECHNICZNYMI.
9) WSZYSTKIE OTWORY INSTALACYJNE I PRZEJŚCIA TECHNOLOGICZNE W PRZEGRODACH O ZADANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE DO KLASY ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.
10) WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE NALEŻY PRZEWIĄZYWAĆ Z INNYMI ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI I/LUB ZE ŚCIANAMI NOŚNYMI. PRZEWIĄZANIA WYKONYWAĆ NA STRZĘPIA LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY I PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU ŚCIAN I PT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
11) RZĘDNE SPODU PODCIĄGÓW, PARAPETÓW, PRZEBIĆ, ITP. PODANO DO ZERA PROJEKTU

Przegroda	
Warstwa	Grubość warstwy
101-SZ Docieplenie 6cm	
Tynk zewnętrzny	2
Termoizolacja 2	6
310-SD Murowana 12cm	
----OKŁADZINY WEW	2
Bloczek silikatowy klasy 15	12
311-SD Murowana 15cm	
----OKŁADZINY WEW	2
Bloczek silikatowy klasy 15	15
401-SF Docieplenie 6cm	
Membrana przeciwwilgociowa	1
Hydroizolacja bitumiczna 1 (s.1)	0
Termoizolacja 2	6
542-PS Podłoga na gruncie - szatnie	
----OKŁADZINY WEW	2
Beton	8
Warstwa ślizgowa	0
Termoizolacja 1	13
Hydroizolacja bitumiczna 1 (s.1)	1
Chudy beton	10
Piasek	15
E2 - Sufit podwieszany, pełny ppoż.	
-Pustka powietrzna	3
Płyta GK Typu DF w.1	2
Płyta GK Typu DF w.2	2
Płyta GK Typu DF w.3	2
Płyta GK Typu DF w.4	2

md Biuro Architektoniczne

MD-Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
ul. Szczecińska 35 Stargard 73-110

projekt / obiekt :

BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWÓCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W PIŁKĘ NOZNĄ O WYMIARACH 19x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA SZATNIE W ISTNIEJACEJ HALI OSiR

adres inwestycji :

ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

rysunek / temat / treść :

PRZEKRÓJ A-A

autor /projektant — imię i nazwisko — podpis :

mgr inż.arch. Robert Dawidowski
upr. bud. do proj. b/o w spec. architektonicznej
nr 50/Sz/2000

sprawdził

mgr inż.arch Dagmara Adamy-Kołodziejska
upr. bud. do proj. b/o w spec. architektonicznej
nr 16/ZPOIA/2006

opracował

mgr inż.arch. Marta Smolarczyk

branża : ARCHITEKTURA

skala : 1:100

data: 12.2018

rys . nr : **A2.2**

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)