


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Lp.	typ	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09					
1	pomieszczenie	R/01	sala nr: R/303	sala nr: R/304, R/304B, R/307, R/309B	sala nr: R/309C, R/309A	sala nr: R/309D KABINA BADAWCZA	sala nr: R/309, R/309E, R/307A	sala nr: R/306A KABINA BADAWCZA	sala nr: R/306	sala nr: R/306A					
2	schemat														
3	Uwagi	drzwi wewnętrzne, aluminiowe - antywłamaniowe kontrola dostępu - karta magnetyczna szerokość przejścia - 90cm drzwi EI30 klamka: od strony zewnętrznej - pochwyt - antaba Ø50mm, stal nierdzewna od strony wewnętrznej - pochwyt - antaba Ø50mm, stal nierdzewna + klamka kolor dopasowany do ślusarki aluminiowej na głównej klatce schodowej samozamykacz	drzwi wewnętrzne szerokość przejścia - 90cm drzwi opaskowe kolor biały - NCS S 0500-N, lakierowane klamka: stal nierdzewna zamek tradycyjny - na klucz	drzwi wewnętrzne - antywłamaniowe kontrola dostępu - karta magnetyczna szerokość przejścia - 90cm kolor biały - NCS S 0500-N, lakierowane kolor biały, okleina melaminowa klamka: od strony zewnętrznej - pochwyt, stal nierdzewna od strony wewnętrznej - klamka, stal nierdzewna	drzwi wewnętrzne - antywłamaniowe kontrola dostępu - karta magnetyczna drzwi akustyczne - min. 42 dB szerokość przejścia - 90cm drzwi opaskowe kolor biały - NCS S 0500-N, lakierowane klamka: od strony zewnętrznej - pochwyt, stal nierdzewna od strony wewnętrznej - klamka, stal nierdzewna	drzwi wewnętrzne drzwi dostosowane do obsługi pomieszczeń RTG skrzydło wypełnione na całej powierzchni blachą miedzianą drzwi akustyczne - min. 42 dB szerokość przejścia - 90cm drzwi płytowe, mocowane w ścianie gk - gr. 25cm kolor biały - NCS S 0500-N, lakierowane klamka: od strony zewnętrznej - pochwyt, stal nierdzewna od strony wewnętrznej - klamka, stal nierdzewna	drzwi wewnętrzne kontrola dostępu - karta magnetyczna drzwi akustyczne - min. 42 dB szerokość przejścia - 90cm drzwi opaskowe kolor biały - NCS S 0500-N, lakierowane klamka: od strony zewnętrznej - pochwyt, stal nierdzewna od strony wewnętrznej - klamka, stal nierdzewna	drzwi wewnętrzne, antywłamaniowe kontrola dostępu - karta magnetyczna drzwi dostosowane do obsługi pomieszczeń RTG skrzydło wypełnione na całej powierzchni blachą miedzianą drzwi akustyczne - min. 42 dB szerokość przejścia - 90cm drzwi płytowe, mocowane w ścianie gk - gr. 25cm kolor biały - NCS S 0500-N, lakierowane klamka: od strony zewnętrznej - pochwyt, stal nierdzewna od strony wewnętrznej - klamka, stal nierdzewna	drzwi wewnętrzne kontrola dostępu - karta magnetyczna drzwi akustyczne - min. 42 dB szerokość przejścia - 90cm drzwi opaskowe kolor biały - NCS S 0500-N, lakierowane klamka: od strony zewnętrznej - pochwyt, stal nierdzewna od strony wewnętrznej - klamka, stal nierdzewna	drzwi wewnętrzne kontrola dostępu - karta magnetyczna drzwi akustyczne - min. 42 dB szerokość przejścia - 80cm drzwi opaskowe kolor biały - NCS S 0500-N, lakierowane klamka: od strony zewnętrznej - pochwyt, stal nierdzewna od strony wewnętrznej - klamka, stal nierdzewna					
4	Ilość sztuk	L 1 - skrzydło aktywne	P -	L -	P 1	L 3	P 1	L 1	P 1	L 1	P -	L 1	P -	L 1	P -
	Razem	1	1	4	2	1	3	1	1	1					



UWAGA:

1. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym.
2. Wszystkie wymiary podano w cm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

BLACKHAUS KAROL CIEPLINSKI ARCHITEKT

westor:	Unwersytet Jagielloński, ul. Golebka 24, Kraków (31-007) NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270
dnosnika jektowa:	BLACKTHAUS Karol Ciepiński Architekt ul. Pędzichów 19/1, 31-152Kraków tel. 694411306, e-mail: biuro@karolciepinski.com
amat:	Projekt remontu i wyposażenia pomieszczeń nr. 304-309 dla potrzeb laboratoriów badawczych Zakładu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w budynku przy ul. Ingardena 3 w Krakowie.
adres:	ul. Romana Ingardena 3 30-060 Kraków
anza	architektura
iza	projekt wykonawczy
utor	mgr inż. arch. Karol Ciepiński architektura

tuł rysunku: **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**

numer rysunku: A-14 skala: 1:50 data: 09.2023

UWAGA: SPRAWDZIĆ GRUBOŚĆ MURU ORAZ SZEROKOŚĆ OPASEK DRZWIOWYCH PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI