

## Przedmiar robót

Budowa : Budowa przystanku komunikacji zbiorowej wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z na odcinku Stargard-Żarowo

Adres: działki numer 390, 75; obręb Żarowo

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odioru robót	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy budowie przystanku komunikacji zbiorowej w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0.096	km	0,096
2	D. 02.00.01 D.02.01.01	Wykop pod przystanek gruntów humusowych z wywozem nadmiaru na odkład w miejsce wybrane przez wykonawcę, zał. I/6 92,2	m2	92,2
3	D. 02.00.01 D.02.03.01	Wykop pod przystanek w gruntach humusowych z przerzutem poprzecznym gruntu na skarpy, zał. I/6 8,3	m2	8,3
4	D. 02.00.01 D.02.03.01	Przywóz gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego z dokopu wybranego przez wykonawcę i wbudowanie w nasyp z zagęszczeniem, zał. I/7 115,2	m3	115,2
5	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych nowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem 40,0+8,8+30,3	m	79,1
6	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem 2*4,0	m	8,0
7	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na łodsypce cementowo-piaskowej 2*2,0+44,0+2,0+16,3+34,2+2,0	m	102,5
8	D.05.03.17	Wypełnienie przestrzeni między jezdnią a krawężnikiem masą mineralno-bitumiczną (44,0+12,8+34,2-7*0,5)*0,1*0,2*2,6	t	4,6
9	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod przystanek z kostki betonowej 1,85*44,0+1,85*15,4+1,85*33,1	m2	171,1
10	D.04.05.00 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod przystanek z kostki betonowej grubości po zagęszczeniu 10 cm z pielęgnacją 1,85*44,0+1,85*15,4+1,85*33,1	m2	171,1
11	D.05.03.23	Przystanek z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1,85*44,0+1,85*15,4+1,85*33,1	m2	171,1
12	D.08.05.01	Ustawienie ścieków betonowych podchodnikowych z prefabrykatów betonowych 15x50 cm podwójnych na ławie betonowej z przycięciem do wymiarów (3+4)*4,0	m	28,0
13	D.09.09.01	Plantowanie, humusowanie i obsianie trawą powierzchni skarp, zał. I/8 165,1	m2	165,1
14	D.07.01.01	Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z istniejącego oznakowania poziomego 97,8*0,08+39,0*0,20+49,5*0,04+0,06*(148+147)+0,12*(39,0+39,0)	m2	44,7

15	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie $6,0*4,0*0,5+3,0*2*0,375+17*0,12+2*2*1,71+(74+91)*0,24+0,06*(13,5+15,5)+0,12*(49,0+89,0+78,0+42,0)$	m2	95,4
16	D.07.02.01	Demontaż słupka z dwoma znakami z ustawieniem w nowej lokalizacji 1	szt	1
17	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych (3 do podwójnych znaków, 4 do pojedynczych) 3+4	szt	7
18	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych : zakazu - 6 szt, informacyjnych - 4 szt 3*2+4*1	szt	10