

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 07.06.2024 r.

IZ-I.272.16.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”

**Odpowiedzi na zapytania
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

1. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian we wzorze umowy oraz SWZ dotyczących gwarancji i rękojmi, tak aby Zamawiający wprowadził rozróżnienie gwarancji:

1. na roboty budowlane (wykonane roboty, materiały użyte do tych robót), na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie, która to będzie jednym z kryterium oceny ofert,
2. na wbudowane i zainstalowane urządzenia na okres gwarancji oferowany przez producenta zamontowanych urządzeń nie krócej niż 24 miesiące.

W obecnym stanie rzeczy, gdzie gwarancja (60-96 miesięcy) zostaje udzielana na wykonany przedmiot umowy tj. łącznie na roboty budowlane oraz m.in. na wbudowane i zainstalowane urządzenia powoduje, że Wykonawca będzie musiał znacznie zwiększyć wartość oferty ze względu na wysokie koszty utrzymania w okresie gwarancyjnym, które będzie musiał uwzględnić przy sporządzaniu oferty, a co za tym idzie znacząco zwiększy się koszt inwestycji. Uwzględniając poniższy zapis Umowy przy sporządzaniu oferty, Wykonawca przy tak długim okresie gwarancji będzie musiał wliczyć do oferty koszt utrzymania gwarancyjnego, który będzie przewyższał wartość koszt zakupu urządzenia np. windy, co znacząco zwiększy wartość oferty.

Zapis Umowy paragraf 13:

„3. Gwarancja obejmuje:

- 1) przeglądy gwarancyjne zapewniające niewadliwą eksploatację w okresach udzielonej gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie jego odbioru oraz powstałych w okresie gwarancji”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian we wzorze umowy dotyczących gwarancji i rękojmi .

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które wytworzone jest w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) – fabrycznie nowe, rok produkcji 2024?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łożko szpitalne jezdne wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) – fabrycznie nowe. Rok produkcji: nie starsze niż 2023 r. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada zasilanie 230V~ 50/60Hz; klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II; typ części aplikacyjnej B; stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łożko szpitalne jezdne, które posiada zasilanie 230V~ 50/60Hz, klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym: II; typ części aplikacyjnej B; stopień ochrony przed wpływem środowiska min. IP-X4. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada szerokość całkowitą łożka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi 985 mm oraz całkowitą długość łożka: 2180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łożko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łożka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łożka min. 2 000 mm max. 2 200 mm. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії)

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada leże przystosowane do materaca o wymiarach 2000 x 850 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka max. 2 200 mm. Materac winien być przystosowany do wymiarów łóżka. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії)

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada wydłużenie leża 325 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko, które posiada wydłużenie leża min. 320 mm. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії)

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne posiadało ręczny, przewodowy pilot sterujący następującymi funkcjami łóżka:

- zmiana wysokości leża,
- pochylenie oparcia pleców,
- pochylenie segmentu udowego,
- funkcja autokontur..

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne było wielofunkcyjne, wielopozycyjne i posiadało funkcję krzesła kardiologicznego.

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada leże podparte na konstrukcji pantografowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne posiadało leże podparte na konstrukcji pantografowej (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry).

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada leże czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne posiadało leże min. czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry).

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada elektryczną regulację wysokości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne posiadało elektryczną regulację wysokości leża (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry).

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada minimalną wysokość leża od podłogi 390 mm; wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac oraz maksymalną wysokość leża od podłogi 800 mm; wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne o minimalnej wysokości leża od podłogi 380 mm \pm 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne o maksymalnej wysokości leża od podłogi 800 mm \pm 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°; elektryczną regulację pozycji Trendelenburga: 16,5°; elektryczną regulację pozycji anty – Trendelenburga: 18,5°; elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° oraz segmentu uda do 40°; elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° do 40°?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0° do $70^{\circ} \pm 3^{\circ}$, elektryczną regulację pozycji Trendelenburga: $16,0^{\circ} \pm 3^{\circ}$, elektryczną regulację pozycji anty – Trendelenburga: $17,0^{\circ} \pm 3^{\circ}$, elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienia części plecowej do $70^{\circ} \pm 3^{\circ}$ oraz segmentu uda do $40^{\circ} \pm 3^{\circ}$, elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° do $40^{\circ} \pm 3^{\circ}$.

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada funkcja autoregresji oparcia pleców wynoszącą 120 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało funkcję autoregresji oparcia pleców wynoszącą min. 120 mm.

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada system autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało system autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które wyposażone jest w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu); panel z diodową sygnalizacją podłączenia łożka do sieci energetycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne było wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu); panel z diodową sygnalizacją podłączenia łożka do sieci energetycznej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na

panelu centralnym: pozycja krzesła kardiologicznego; pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego); pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże); pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się); pozycja zerowa (elektryczny CPR)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne posiadało pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: pozycja krzesła kardiologicznego; pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego); pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże); pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się); pozycja zerowa (elektryczny CPR). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: ruch oparcia pleców do 300 oraz maksymalne podniesienie leża; podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg; każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne posiadało panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: ruch oparcia pleców do 300 oraz maksymalne podniesienie leża; podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg; każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne, które posiada dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochycenie oparcia pleców, pochycenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne posiadało dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochycenie oparcia pleców, pochycenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada na panelu jednoprzyciskową blokadę wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało na panelu jednoprzyciskową blokadę wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów; zabezpieczające pacjenta na całej długości leża; zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką; górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów; zabezpieczające pacjenta na całej długości leża; zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką; górna powierzchnia poręczy bocznych

w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łożka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łożka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada konstrukcja łożka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów; dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało konstrukcję łożka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów; dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby łożko szpitalne jezdne posiadało ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada 4 koła o średnicy 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieźnik); dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łożka od strony nóg pacjenta; funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieźnik); dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łożka od strony nóg pacjenta; funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada prześwit pod podwoziem o wysokości 160 mm i na długości 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada szczyty łożka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało szczyty łożka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada ramę leża wyposażoną w: krążki odbojowe w narożach leża, sworzeń wyrównania potencjału, poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg; cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało ramę leża wyposażoną w: krążki odbojowe w narożach leża, sworzeń wyrównania potencjału, poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg; cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało możliwość montażu wieszaka kroplówki min. w dwóch narożach ramy leża (w dwóch przeciwległych szczytach łożka). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada dopuszczalne obciążenie robocze 280 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne, które posiada wyposażenie łożka: materac pasywny, przeciwoleżynowy; stosowany w terapii odleżyn do 3 stopnia (EPUAP); materac dwuwarstwowy, zastosowanie dwóch wysokoelastycznych pianek o różnych gęstościach; specjalne strefy zabezpieczające głowę oraz piętę pacjenta; materac dostosowany do łożka z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm; grubość materaca 140 mm; pokrowiec materaca wykonany z oddychającej tkaniny poliestrowo-poliuretanowej; pokrowiec wodoodporny, z zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w temp. do 95°C; pokrowiec z powierzchnią zapobiegającą namnażaniu się bakterii i wirusów; deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych – 1 szt.; wieszak kroplówki – 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne było wyposażone w:

- materac pasywny, przeciwodleżynowy; stosowany w terapii odleżyn do 3 stopnia (EPUAP) lub lepszy,
- materac dwuwarstwowy z zastosowaniem dwóch wysokoelastycznych pianek o różnych gęstościach; specjalne strefy zabezpieczające głowę oraz piętę pacjenta,
- materac przystosowany do wymiarów łóżka, Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm,
- grubość materaca min. 120 mm,
- pokrowiec materaca wykonany w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznnej, nieprzenikalnej dla roztoczy,
- wieszak na kroplówki min. w dwóch narożach ramy leża (w dwóch przeciwległych szczytach łóżka).

Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne jezdne posiadało deklarację zgodności i wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada możliwość dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała możliwość dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada szerokość szafki: 510 mm; głębokość szafki: 390 mm; wysokość blatu: 860 mm; regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 745 – 990 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego 580 mm; głębokość blatu bocznego 340 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 490 mm ± 30 mm, głębokości 370 mm ± 30 mm, wysokości blatu 850 mm ± 20 mm, regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm ± 20 mm; przechył blatu w zakresie od -30° do +30°; szerokość blatu bocznego min. 550 mm; głębokość blatu bocznego min. 340 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada konstrukcję zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowaną, poruszającą się w lakierowanych proszkowo prowadnicach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała konstrukcję zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowaną, poruszającą się w lakierowanych proszkowo prowadnicach. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę; dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra; blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę; dodatek antybakteryjny winien być integralną zawartością składu tworzywa. Nie dopuszcza się aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnię tworzywa oddzielnych środków. Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada konstrukcję szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania

bakterii i wirusów; dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru; możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane były z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne winny być integralną zawartością składu lakieru. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada skrzynkę szafki wyposażoną w półkę i dwoje drzwiczek?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa była dwustronna wyposażona w szufladę, półkę i komorę zamykaną drzwiczkami. Szuflada dwustronnego wysuwania winna posiadać ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada szufladę i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała szufladę i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada szufladę dwustronnego wysuwania wyposażoną w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów; dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała szufladę dwustronnego wysuwania wyposażoną w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem technologii powodującej

hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny winien być integralną zawartością składu tworzywa. Nie dopuszcza się aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnię tworzywa oddzielnych środków. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada szufladę z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany; w trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała szufladę z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, przejezdną z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa była przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który przeznaczony jest do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy był przeznaczony do przeprowadzania badań oraz zabiegów pacjentów Fotel nie może być przeznaczony wyłącznie do badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada długość całkowitą leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm; długość całkowitą leża w pozycji poziomej z segmentem podudzia: 1750 mm; całkowitą szerokość leża: 745 mm; regulację wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 560 mm – 860 mm; regulację wysokości leża w pozycji poziomej: 780 mm – 1080 mm; regulację kąta oparcia pleców od -10° do 65° ; regulację kąta pochylenia siedziska: -65° do 50 ; przechył Trendelenburga: 10° ; przechył anty-Trendelenburga: 65° ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający długość całkowitą leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm \pm 20; długość całkowitą leża w pozycji poziomej z segmentem podudzia: 1750 mm \pm 20; całkowitą szerokość leża: 745 mm \pm 20; regulację wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 550 mm – 850 mm (\pm 30); regulację wysokości leża w pozycji poziomej: 780 mm – 1080 mm (\pm 30); regulację kąta oparcia pleców od -10° do $65^{\circ} \pm 3^{\circ}$; regulację kąta pochylenia siedziska: -65° do $5^{\circ} \pm 3^{\circ}$; przechył Trendelenburga: $10^{\circ} \pm 3^{\circ}$; przechył anty-Trendelenburga: $65^{\circ} \pm 3^{\circ}$. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela zabiegowego, który posiada możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – 400 mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – max. 400 mm. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela zabiegowego, który posiada funkcje realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V: regulację wysokości fotela; niezależną regulację kąta pochylenia siedziska; regulację przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał funkcje realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V, regulację wysokości fotela, niezależną regulację kąta pochylenia siedziska, regulację przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela zabiegowego, który posiada ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość; pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga; przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy, który posiada ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość; pozycja antyszokowa – wy poziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga.

Zamawiający dopuszcza wyposażenie pilota w dodatkowy przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela zabiegowy, który posiada konstrukcję fotela wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów; dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał konstrukcję fotela wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne winny być integralną zawartością składu lakieru. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela zabiegowy, który posiada konstrukcję nośną fotela i podstawę osłoniętą obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów; dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra; osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy, który posiada konstrukcję nośną fotela i podstawę osłoniętą obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny winien być integralną zawartością składu tworzywa. Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotela zabiegowy, mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie; koła nie wystają poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora; blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy był mobilny, blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada tapicerkę bezszwową (możliwość wyboru z pięciu kolorów), wykonaną z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli; tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaproszenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty; możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy, który posiada tapicerkę bezszwową, wykonaną z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaproszenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru koloru tapicerki i obszycia materacy. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz); zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy, który posiada pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada bezpieczne obciążenie fotela wynoszące 200 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał bezpieczne obciążenie fotela wynoszące min. 200 kg. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada wyposażenie fotela: miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej – 1 szt.; papierowy podkład w rolce – 1 szt.; podkolanniki z podręczkami – 1 kpl.; segment podudzia – 1 szt.; podnózek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela – 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyposażenia takie wyposażenie fotela. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:
- Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) – fabrycznie nowe. Rok produkcji 2024.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) – fabrycznie nowe. Rok produkcji: nie starsze niż 2023 r. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry)

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:
- Zasilanie 230V~ 50/60Hz
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II
- Typ części aplikacyjnej B

- Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne, które posiada zasilanie 230V~ 50/60Hz, klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym: II; typ części aplikacyjnej B; stopień ochrony przed wpływem środowiska min. IP-X4. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi 985 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi min. 900 mm max. 1 000 mm. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Całkowita długość łóżka: 2180 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne o całkowitej długości łóżka min. 2 000 mm max. 2 200 mm. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach 2000 x 850 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łóżka max. 2 200 mm. Materac winien być przystosowany do wymiarów łóżka. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:.

- Wydłużenie leża 325 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko, które posiada wydłużenie leża min. 320 mm. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:
Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łożka:

- zmiana wysokości leża,
- pochylenie oparcia pleców,
- pochylenie segmentu udowego,
- funkcja autokontur

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało ręczny, przewodowy pilot sterujący następującymi funkcjami łożka:

- zmiana wysokości leża,
- pochylenie oparcia pleców,
- pochylenie segmentu udowego,
- funkcja autokontur.

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:
Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne było wielofunkcyjne, wielopozycyjne i posiadało funkcję krzesła kardiologicznego. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:
- Leże łożka podparte na konstrukcji pantografowej

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało leże podparte na konstrukcji pantografowej (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:
- Leże łożka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało leże min. czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Elektryczna regulacja wysokości leża

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało elektryczną regulację wysokości leża (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Minimalna wysokość leża od podłogi 390 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łożko szpitalne jezdne o minimalnej wysokości leża od podłogi 380 mm \pm 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії).

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Maksymalna wysokość leża od podłogi 800 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łożko szpitalne jezdne o maksymalnej wysokości leża od podłogi 800 mm \pm 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o \pm 3o. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16,5°.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało elektryczną regulację pozycji Trendelenburga: $16,0^\circ \pm 3^\circ$. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: $18,5^\circ$.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało elektryczną regulację pozycji anty – Trendelenburga: $17,0^\circ \pm 3^\circ$. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry).

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° oraz segmentu uda do 40°

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało, elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienia części plecowej do $70^\circ \pm 3^\circ$ oraz segmentu uda do $40^\circ \pm 3^\circ$. (dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry).

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 40°

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało, elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° do $40^\circ \pm 3^\circ$. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Funkcja autoregresji oparcia pleców 120 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało funkcję autoregresji oparcia pleców wynoszącą min. 120 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało system autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łożka do sieci energetycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne było wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu); panel z diodową sygnalizacją podłączenia łożka do sieci energetycznej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach: Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:

- pozycja krzesła kardiologicznego
- pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego)
- pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże)
- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łożka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się)
- pozycja zerowa (elektryczny CPR)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: pozycja krzesła kardiologicznego; pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego); pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże); pozycja Fowlera (jednocześnie leże łożka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się); pozycja zerowa (elektryczny CPR). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta:
- ruch oparcia pleców do 30⁰ oraz maksymalne podniesienie leża
- podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg.

Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: ruch oparcia pleców do 30⁰ oraz maksymalne podniesienie leża; podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg; każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łożka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łożka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Selektowne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało selektowne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało na panelu jednoprzyciskową blokadę wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przy łożku szpitalnym jezdnym zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane było jedną ręką.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby górna powierzchnia poręczy bocznych łożka szpitalnego jezdne w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystawała ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatric.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łożka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łożka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatric.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Konstrukcja łożka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało konstrukcję łożka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów; dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatric.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożka szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby łożko szpitalne jezdne posiadało ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża.
- 4 koła o średnicy 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łożka od strony nóg pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łożka od strony nóg pacjenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało funkcję jazdy na wprost i łatwego manewrowania. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Prześwit pod podwoziem o wysokości 160 mm i na długości 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Szczyty łożka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało szczyty łożka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 91

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Rama leża wyposażona w:
 - krążki odbojowe w narożach leża,
 - sworzeń wyrównania potencjału,
 - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg
 - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało ramę leża wyposażoną w: krążki odbojowe w narożach leża, sworzeń wyrównania potencjału, poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg; cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 92

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało możliwość montażu wieszaka kroplówki min. w dwóch narożach ramy leża (w dwóch przeciwległych szczytach łożka). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 93

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Dopuszczalne obciążenie robocze 280 kg

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 94

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

Wyposażenie łożka:

- materac pasywny, przeciwoleżynowy;
- stosowany w terapii odleżyn do 3 stopnia (EPUAP);
- materac dwuwarstwowy, zastosowanie dwóch wysokoelastycznych pianek o różnych gęstościach;
- specjalne strefy zabezpieczające głowę oraz piętę pacjenta;
- materac dostosowany do łożka z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm;
- grubość materaca 140 mm;
- pokrowiec materaca wykonany z oddychającej tkaniny poliestrowo-poliuretanowej;
- pokrowiec wodoodporny, z zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w temp. do 95°C;
- pokrowiec z powierzchnią zapobiegającą namnażaniu się bakterii i wirusów;
- Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych – 1 szt.;
- wieszak kroplówki – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne było wyposażone w:

- materac pasywny, przeciwoleżynowy; stosowany w terapii odleżyn do 3 stopnia (EPUAP) lub lepszy,
- materac dwuwarstwowy z zastosowaniem dwóch wysokoelastycznych pianek o różnych gęstościach; specjalne strefy zabezpieczające głowę oraz piętę pacjenta,
- materac przystosowany do wymiarów łożka, Zamawiający dopuszcza łożko szpitalne jezdne o całkowitej szerokości łożka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi max. 1 000 mm oraz całkowitą długością łożka max. 2 200 mm,
- grubość materaca min. 120 mm,
- pokrowiec materaca wykonany w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicjnej, nieprzenikalnej dla roztoczy,
- wieszak na kroplówki min. w dwóch narożach ramy leża (w dwóch przeciwległych szczytach łożka).

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało deklarację zgodności i wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 95

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji inwestycji przed dostarczeniem wyposażenia Wykonawca przedstawił karty materiałowe wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane przez Zamawiającego właściwości materiałów (w tym m.in. potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby łożko szpitalne jezdne było dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Powierzchnie łożka odporne na środki dezynfekcyjne

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało powierzchnie odporne na środki dezynfekcyjne. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne jezdne o poniższych parametrach:

- Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby łożko szpitalne jezdne posiadało deklarację zgodności i wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach:

- Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała możliwość dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Szerokość szafki: 510 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 490 mm \pm 30 mm . Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Głębokość szafki: 390 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o głębokości 370 mm \pm 30 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Wysokość blatu: 860 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o wysokości blatu 850 mm \pm 20 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach:

- Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach:

- Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała konstrukcję zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowaną, poruszającą się w lakierowanych proszkowo prowadnicach. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 745 – 990 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 750 – 1 000 mm \pm 20 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Przechył blatu w zakresie od -30° do +30°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z przechyłem blatu w zakresie od -30° do +30°. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Szerokość blatu bocznego 580 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości blatu bocznego min. 550 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Głębokość blatu bocznego 340 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o głębokości blatu bocznego min. 340 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką

temperaturę. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę; dodatek antybakteryjny winien być integralną zawartością składu tworzywa. Nie dopuszcza się aby właściwości antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnię tworzywa oddzielnych środków. Dotyczy oddziały paliatywnego i oddziały wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną. Dotyczy oddziały paliatywnego i oddziały wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru. Możliwość wyboru koloru czoła szuflady oraz drzwiczek

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane były z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne winny być integralną zawartością składu lakieru. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru koloru czoła szuflady oraz drzwiczek. Dotyczy oddziały paliatywnego i oddziały wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa była dwustronna wyposażona w szufladę, półkę i komorę zamykaną drzwiczkami. Szuflada dwustronnego wysuwania winna posiadać

ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała szufladę i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała szufladę dwustronnego wysuwania wyposażoną w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny winien być integralną zawartością składu tworzywa. Nie dopuszcza się aby właściwości antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnię tworzywa oddzielnych środków. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany.
W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa posiadała szufladę z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowa była przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji inwestycji przed dostarczeniem wyposażenia Wykonawca przedstawił karty materiałowe wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane przez Zamawiającego właściwości materiałów (w tym m.in. potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby szafka przyłóżkowa była dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby powierzchnie szafki przyłóżkowej były odporne na środki dezynfekcyjne. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach::

- Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby szafka przyłóżkowej posiadała deklarację zgodności i wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy był przeznaczony do przeprowadzania badań oraz zabiegów pacjentów Fotel nie może być przeznaczony wyłącznie do badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający długość całkowitą leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm \pm 20. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Długość całkowita leża w pozycji poziomej z segmentem podudzia: 1750 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający długość całkowitą leża w pozycji poziomej z segmentem podudzia: 1750 mm \pm 20. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Całkowita szerokość leża: 745 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający całkowitą szerokość leża: 745 mm \pm 20. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej:

560 mm – 860 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający regulację wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 550 mm – 850 mm (± 30). Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 126

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej:

780 mm – 1080 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający regulację wysokości leża w pozycji poziomej: 780 mm – 1080 mm (± 30). Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – 400 mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – max. 400 mm. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Regulacja kąta oparcia pleców od -10° do 65°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający regulację kąta oparcia pleców od -10° do $65^{\circ} \pm 3^{\circ}$. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Kąt pochylenia siedziska: -65° do 5°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający regulację kąta pochylenia siedziska: -65° do $5^{\circ} \pm 3^{\circ}$. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 130

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Przechył Trendelenburga: 10°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający przechył Trendelenburga: $10^{\circ} \pm 3^{\circ}$.
Dotyczy oddziały wewnętrzny z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 131

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Przechył anty-Trendelenburga: 65°

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy posiadający przechył anty-Trendelenburga: $65^{\circ} \pm 3^{\circ}$. Dotyczy oddziały wewnętrzny z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 132

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V:
- regulacja wysokości fotela
- niezależna regulacja kąta pochylenia siedziska
- regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał funkcje realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V, regulację wysokości fotela, niezależną regulację kąta pochylenia siedziska, regulację przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska. Dotyczy oddziały wewnętrzny z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 133

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku:
- tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość
- pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga
- przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy, który posiada ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość; pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga.

Zamawiający dopuszcza wyposażenie pilota w dodatkowy przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał konstrukcję fotela wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z technologią powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne winny być integralną zawartością składu lakieru. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra.

Oslony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy, który posiada konstrukcję nośną fotela i podstawę osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny winien być integralną zawartością składu tworzywa. Oslony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 136

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie wystają poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora. Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy był mobilny, blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 139

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaproszenia 5).

Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty.

Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy, który posiada tapicerkę bezszwową, wykonaną z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaproszenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatów. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru koloru tapicerki i obszycia materacy. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 140

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fotel zabiegowy, który posiada pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 141

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Bezpieczne obciążenie fotela: 200 kg

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał bezpieczne obciążenie fotela wynoszące min. 200 kg. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 142

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Wyposażenie fotela:
 - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej – 1 szt.
 - papierowy podkład w rolce – 1 szt.
 - podkolanniki z podręczkami – 1 kpl.
 - segment podudzia – 1 szt.
 - podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyposażenia takie wyposażenie fotela. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 143

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji inwestycji przed dostarczeniem wyposażenia Wykonawca przedstawił karty materiałowe wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane przez Zamawiającego właściwości materiałów (w tym m.in. potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa). Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby fotel zabiegowy był dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. Dotyczy oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 145

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby powierzchnie fotela zabiegowego były odporne na środki dezynfekcyjne.

Pytanie nr 146

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy o poniższych parametrach:

- Deklaracja Zgodności

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fotel zabiegowy posiadał deklarację zgodności.

Pytanie nr 147

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kacek, basenów itp.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator przeznaczony był do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kacek, basenów itp. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 148

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Wydajność do 2 naczyń na 1 cykl

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał wydajność min. 2 naczyń na 1 cykl. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 149

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Czas cyklu maceracji < 1 minuta

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby czas cyklu maceracji wynosił < 1 minuta. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 150

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania macerator o poniższych parametrach:

- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії

Pytanie nr 151

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania macerator o poniższych parametrach:

Moc silnika max. 400W, moc pompy wody max. 125W

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał moc silnika min. 400W, moc pompy wody max. 125W. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 152

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania macerator o poniższych parametrach:

- Zużycie energii 0,01 kWh/cykl

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał zużycie energii 0,01 kWh/cykl. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 153

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania macerator o poniższych parametrach:

- Ochrona przed przeciążeniem

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał ochronę przed przeciążeniem. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 154

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania macerator o poniższych parametrach:

- Odpływ kanalizacyjny 50 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał odpływ kanalizacyjny 50 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 155

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania macerator o poniższych parametrach:

- Doprrowadzenie wody zimnej 3/4"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał doprowadzenie wody zimnej $\frac{3}{4}$ " Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 156

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Zużycie wody na cykl max. 11l

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zużycie wody na cykl wynosiło min. 11l. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 157

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Wymagane natężenie przepływu wody min. 4l/min

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby natężenie przepływu wody wynosiło min. 4l/min. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 158

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Wymiary urządzenia w mm (szerokość x wysokość x głębokość): 360 mm x 977 mm (1253 mm otwarta pokrywa) x 445 mm (tolerancja +/- 10 mm)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator o następujących wymiarach: (szerokość x wysokość x głębokość): max. 700 mm x max. 1000 mm x 600 mm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 159

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Zajmowana powierzchnia podstawy max. 0,16 m²

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator, który posiada powierzchnię podstawy min. 0,16 m². Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 160

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Wysokość załadunku max. 90 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator o wysokości załadunku max. 90 cm. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 161

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody max. 52 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator o wadze urządzenia bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody max. 60 kg. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 162

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator był wykonany w obudowie o konstrukcji ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 163

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Antybakteryjna powłoka z technologią srebra Biomaster (przetestowana pod kątem ISO 22196: 2011) uniemożliwiająca namnażanie się bakterii na pokrywie urządzenia - dożywnia ochrona przed rozwojem bakterii

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator był wykonany z antybakteryjną powłoką uniemożliwiającą namnażanie się bakterii na pokrywie urządzenia - dożywnia ochrona przed rozwojem bakterii. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 164

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Górna pokrywa ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 165

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Cała górna obudowa i pokrywa za wyjątkiem uchwytu łokciowego stanowiąca monolit wykonany z jednego odlewu, bez zagłębień i przewężeń w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał całą górną obudowę i pokrywę wykonaną w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 166

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność oraz czystość komory podczas pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał konstrukcję zapewniającą szczelność oraz czystość komory podczas pracy. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 167

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego, bez użycia rąk i czujników podczerwieni. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 168

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Funkcja „auto-start” – automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu pokrywy

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał funkcję „auto-start” – automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu pokrywy. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 169

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Mechanizm ryglujący z funkcją dociągu pokrywy

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał mechanizm ryglujący z automatyczną funkcją dociągu pokrywy. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 170

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Sterowanie mikroprocesorowe - Panel sterujący wyposażony w kolorowe diody LED oraz podświetlone kolorowe ikony graficzne informujące o fazie cyklu, ewentualnych usterkach

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator, który posiada sterowanie mikroprocesorowe - Panel sterujący wyposażony w kolorowe diody LED oraz podświetlone kolorowe ikony graficzne informujące o fazie cyklu, ewentualnych usterkach. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 171

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia w przypadku:

- otwarcia pokrywy
- niskiego poziomu wody
- zablokowania odpływu
- usterki mechanicznej

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia w przypadku:

- otwarcia pokrywy
- niskiego poziomu wody
- zablokowania odpływu
- usterki mechanicznej

Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 172

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Możliwość resetowania urządzenia bezpośrednio z panelu sterowania umiejscowionego na górnej pokrywie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator z możliwością resetowania urządzenia bezpośrednio z panelu sterowania umiejscowionego na górnej pokrywie. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 173

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator z dozownikiem płynu antybakteryjno- dezodoryzującego. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 174

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Zużycie środka max. 1 ml/cykl

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator o zużyciu środka max. 1 ml/cykl. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 175

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Komora oraz głowice tnące wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał komorę oraz głowice tnące wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 176

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ściarki wielorazowe, lignina itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ściarki wielorazowe, lignina itp.). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 177

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Maceracja przy użyciu dwóch wielopłaszczyznowych modułów tnąco rozrywających o różnej geometrii i długości min 9 cm, z trzema elementami tnącymi na różnych wysokościach i komorą zagarniającą

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby maceracja odbywała się przy użyciu dwóch wielopłaszczyznowych modułów tnąco rozrywających o różnej geometrii i długości min 9 cm, z trzema elementami tnącymi na różnych wysokościach i komorą zagarniającą. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 178

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Dodatkowy nóż tnący na bocznej ścianie komory

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dodatkowy nóż tnący na bocznej ścianie komory. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 179

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby komora maceratora wyposażona była w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 180

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Minimum 8 otworów odpływowych dla równomiernego oraz powolnego odprowadzania ścieku zlokalizowanych na ścianie bębna oraz talerzu obrotowym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimum 8 otworów odpływowych dla równomiernego oraz powolnego odprowadzania ścieku zlokalizowanych na ścianie bębna oraz talerzu obrotowym. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 181

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Ślimakowe oraz bezkolizyjne odprowadzenie zmacerowanego ścieku do syfonu w celu powolnego i równomiernego odprowadzania ścieku dla zachowania najlepszej drożności odpływu

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał ślimakowe oraz bezkolizyjne odprowadzenie zmacerowanego ścieku do syfonu w celu powolnego i równomiernego odprowadzania ścieku dla zachowania najlepszej drożności odpływu. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 182

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Możliwość wymiany pojedynczego noża/modułu w przypadku uszkodzenia bez konieczności wymiany całego talerza

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał możliwość wymiany pojedynczego noża/modułu w przypadku uszkodzenia bez konieczności wymiany całego talerza. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 183

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Możliwość szybkiego demontażu talerza tnącego. Dostęp do śrub mocujących talerz bezpośrednio z głównej komory maceracji

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał możliwość szybkiego demontażu talerza tnącego. Dostęp do śrub mocujących talerz bezpośrednio z głównej komory maceracji. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici

Pytanie nr 184

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Uszczelka pod całą powierzchnią podstawy zapobiegająca przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci oraz zwiększająca amortyzację, wyciszenie

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał uszczelkę pod całą powierzchnią podstawy zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń i wilgoci oraz zwiększającą amortyzację, wyciszenie. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 185

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Na wyposażeniu kosz umożliwiający zawieszenie kanistra w dowolnym miejscu na ścianie

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał na wyposażeniu kosz umożliwiający zawieszenie kanistra w dowolnym miejscu na ścianie. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 186

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Aktualny dokument dopuszczający do obrotu - należy dołączyć do oferty

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby na etapie realizacji inwestycji przed dostarczeniem wyposażenia Wykonawca przedstawił karty materiałowe wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane przez Zamawiającego właściwości materiałów (w tym dokumenty dopuszczające do obrotu). Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 187

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby instrukcja obsługi maceratora była w języku polskim. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 188

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Autoryzowany serwis na terenie Polski

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 189

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania macerator o poniższych parametrach:

- Możliwość stosowania naczyń różnych producentów

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby macerator posiadał możliwość stosowania naczyń różnych producentów. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatрії.

Pytanie nr 190

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Kaseton elektryczno-gazowy ścienny w układzie poziomym wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego (minimum 20 kolorów do wyboru)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry

Pytanie nr 191

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 192

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Wymiary kasetonu jednostanowiskowego (bez wyposażenia dodatkowego):
- wysokość: 260 mm (+/- 10 mm)
- głębokość nie większa niż 75 mm
- długość: min. 1400 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatry.

Pytanie nr 193

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe były łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty

zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 194

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Kaseton odporny na środki dezynfekcyjne powszechnie używane w jednostkach służby zdrowia

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby kaseton był odporny na środki dezynfekcyjne powszechnie używane w jednostkach służby zdrowia. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 195

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Kanały zasilający z instalacją 230V w modułach 45x45 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 196

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Kaseton dwukanałowy: w górnej części instalacja gazowa, w dolnej instalacja elektryczna

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 197

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Gniazda instalacji elektrycznej nadbudowane

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 198

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA.

Wyposażenie na 1 stanowisko:

- 1x O2
- 1x AIR
- 1x VAC

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 199

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Od frontu dostępne gniazda elektryczne.

Wyposażenie na 1 stanowisko:

- gniazdo elektryczne 230V/16A (białe) z ramką - 3 szt.
- gniazdo elektryczne 230V/16A DATA z ramką - 1szt.
- gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, kat. VI - 1szt.
- otwór technologiczny do zamocowania modułu systemu przywoławczego lub innego gniazda z zaślepką - 1szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 200

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Wyposażenie dodatkowe na 1 stanowisko:
- włącznik podwójny oświetlenia nocnego i miejscowego - 1szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dodatkowe wyposażenie na 1 stanowisko w postaci włącznika podwójnego oświetlenia nocnego i miejscowego - 1szt. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 201

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Kaseton nie zawiera przełącznika oraz manipulatora systemu przyzywowego - dostawa oraz zainstalowanie przełącznika i manipulatora pozostaje po stronie instalatora systemu przyzywowego

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 202

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Oświetlenie miejscowe 2 żarówki LED średnica fi 50mm, mocowanie GU10, moc każdej żarówki 5W LED odpowiednik tradycyjnej żarówki 50W, 36 stopni kąt światła, temperatura 4000K, 355 lumenów, trwałość 15.000h

Oświetlenie nocne 1 sztuki LED, okno otworu 75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej żarówki 5W, temperatura 4000K, 10 lumenów, trwałość 20.000h

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 203

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwis lub wymianę od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 204

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel nad łóżkowy o poniższych parametrach:

- Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIa,

Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodności CE (lub równoważne),

Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB (lub równoważne),

Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 - projektowanie, produkcja, handel i serwis jednostek zasilania medycznego mebli oraz wyposażenia dodatkowego (lub równoważny)

Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby panele nadłóżkowe zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. Dotyczy oddziału paliatywnego i oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrici.

Pytanie nr 205

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie stelaże metalowe (stołów i biurek) były wykonane z profilu 50x50 mm co gwarantuje lepszą podstawę i stabilność stelaża?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie stelaże metalowe (stołów i biurek) były wykonane z profilu 50x50 mm.

Pytanie nr 206

Czy Zamawiający wymaga , aby wszystkie stelaże metalowe były spawane metodą MIG/MAG co gwarantuje trwałe i stabilne połączenie stelaży i wyeliminowanie tzw. efektu rozchwiania stelaży - co przedłuży dłuższą ich eksploatację?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie stelaże metalowe były spawane metodą MIG/MAG

Pytanie nr 207

Czy Zamawiający wymaga, aby okucia meblowe – zawiasy i prowadniki były montowane metodą wcisku - wprasowywania wraz z tuleją z tworzywa , rozwiązanie to gwarantuje i wyeliminowaniem opuszczania się skrzydeł meblowych zapewnia trwałe mocowanie - osadzenie zawiasu w płycie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby okucia meblowe – zawiasy i prowadniki były montowane metodą wcisku - wprasowywania wraz z tuleją z tworzywa.

Pytanie nr 208

Czy Zamawiający wymaga, aby zawiasy meblowe miały systemem hamowania zintegrowanego w puszcze zawiasu (system hamowania z możliwością dezaktywacji) z kątem otwarcia 110°. Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi dzięki technice CLIP. Trzeci trzpień w ramieniu dla stabilnego osadzenia zawiasu na prowadniku. Zawiasy z bezstopniową regulacją w 3 płaszczyznach . Obciążenie dynamiczne 200 000 cykli mechanicznego otwierania i zamykania zawiasów? potwierdzone oświadczeniem producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zawiasy meblowe miały systemem hamowania zintegrowanego w puszcze zawiasu (system hamowania z możliwością dezaktywacji) z kątem otwarcia 110°. Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi dzięki technice CLIP. Trzeci trzpień w ramieniu dla stabilnego osadzenia zawiasu na prowadniku. Zawiasy z bezstopniową regulacją w 3

płaszczyznach . Obciążenie dynamiczne 200 000 cykli mechanicznego otwierania i zamykania zawiasów. Potwierdzone oświadczeniem producenta na etapie realizacji przed dostawą wyposażenia.

Pytanie nr 209

Czy Zamawiający wymaga ,aby prowadnik zawiasu był typu prostego do wprasowywania pneumatycznie z regulacją pionową i z tuleją z tworzywa wraz ze śrubą działającą rozporowo, co zapewnia trwałe osadzenie w płycie laminowanej i wyeliminuje tzw. efekt opuszczania się skrzydeł meblowych podczas eksploatacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby prowadnik zawiasu był typu prostego do wprasowywania pneumatycznie z regulacją pionową i z tuleją z tworzywa wraz ze śrubą działającą rozporowo.

Pytanie nr 210

Czy Zamawiający wymaga , aby szuflady w szafkach szufladowych (zabudowy) miały klasę obciążenia 30 kg, posiadały system delikatnego i cichego zamykania, pełny wysuw (potwierdzenie przez producenta deklaracją 100 000 cykli otwierania i zamykania dla wybranej długości i obciążenia) ? potwierdzone oświadczeniem producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga , aby szuflady w szafkach szufladowych (zabudowy) miały klasę obciążenia 30 kg, posiadały system delikatnego i cichego zamykania , pełny wysuw (potwierdzenie przez producenta deklaracją 100 000 cykli otwierania i zamykania dla wybranej długości i obciążenia) potwierdzone oświadczeniem producenta na etapie realizacji przed dostawą wyposażenia.

Pytanie nr 211

Czy Zamawiający wymaga aby zawieszki szafek górnych były z kołkami z tworzywa – montowane metodą wprasowywania mechanicznego z hakiem ze stali (wpływa to na większe i lepsze obciążenie na parę zawieszek -130 kg) , co zapewnia trwałe wprasowanie zawieszki w bok mebla wyeliminowując obciążenie górnego wieńca zapewniając trwały montaż mebla ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zawieszki szafek górnych były z kołkami z tworzywa – montowane metodą wprasowywania mechanicznego z hakiem ze stali.

Pytanie nr 212

Czy Zamawiający wymaga aby meble z płyty laminowanej były oklejone obrzeżem ABS za pomocą technologii z wykorzystaniem kleju poliuretanowego „PUR” o niskiej zawartości NCO, którego zastosowanie tworzy między łączonymi /materiałami tzw. „zerową spoinę“ (co

zwiększa odporność na wilgotność/ścieralność oraz na agresywne środki chemiczne)?
Redukuje rozwój bakterii i pleśni.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby meble z płyty laminowanej były oklejone obrzeżem ABS za pomocą technologii z wykorzystaniem kleju poliuretanowego „PUR” o niskiej zawartości NCO, którego zastosowanie tworzy między łączyzonymi /materiałami tzw. „zerową spoinę“.

Pytanie nr 213

Czy Zamawiający wymaga aby obrzeże ABS było produkowane przez tą samą firmę, która produkuje płytę meblową z tworzywa wolnego od chloru - ABS (Akrylonitryl, Butadien i Styren) jednorodną barwioną w całości i masie i z naniesionym od wewnętrznej strony uniwersalnym czynnikiem wiążącym , tzw. primerem, co zapewni jednolite wykończenie z płytą laminowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby obrzeże ABS było produkowane przez tą samą firmę, która produkuje płytę meblową z tworzywa wolnego od chloru - ABS (Akrylonitryl, Butadien i Styren) jednorodną barwioną w całości i masie i z naniesionym od wewnętrznej strony uniwersalnym czynnikiem wiążącym, tzw. primerem.

Pytanie nr 214

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie krawędzie płyt meblowych były zabezpieczone wyżej wymienionym obrzeżem (każda formatka dookoła) ,co zapewnia i chroni przed absorbcją przez płytę wilgoci , a jednocześnie ogranicza przed rozwojem bakterii-pleśni i zabezpiecza rozwarstwianiu się płyty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie krawędzie płyt meblowych były zabezpieczone wyżej wymienionym obrzeżem (każda formatka dookoła).

Pytanie nr 215

Czy Zamawiający wymaga, aby plecy mebli z płyty laminowanej (zabudowy meblowe + szafy) wykonane były z płyty laminowanej tzw. pełnej gr10mm - zmywalnej (ścieralnej) zgodnie z rozporządzeniem MZ.(Dz.U.2019 poz.595 &27.1)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby plecy mebli z płyty laminowanej (zabudowy meblowe + szafy) wykonane były z płyty laminowanej tzw. pełnej gr10mm - zmywalnej (ścieralnej) zgodnie z rozporządzeniem MZ.(Dz.U.2022 poz.402 § 27 ust.1).

Pytanie nr 216

Czy Zamawiający wymaga zastosowania nóżek meblowej aluminiowych z podstawą blokową grubości 5mm+ regulator wysokości do 20mm z profilu 45mmx45mm grubość ścianki nogi

3mm udźwig nóżki 150kg co zapewnia wzmocniony udźwig nóżki mebla poprzez zastosowanie blachy centralnej jak i trwałości podczas eksplantacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania wskazanych nóżek meblowych jedynie przy meblach, które są bez cokołu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wskazanych nóżek meblowych przy meblach z cokołem.

Pytanie nr 217

Czy Zamawiający wymaga aby korpus szafek z płyty laminowanej były złożone na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8 bez użycia konfirmantów, metoda ta zapewnia nie naruszenie zewnętrznych elementów mebli co wpływa na trwałość i odporność struktury mebla na środki czystości jak i łatwość w utrzymywaniu czystości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby korpus szafek z płyty laminowanej były złożone na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8 bez użycia konfirmantów.

Pytanie nr 218

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie meble były postawione na nóżkach aluminiowych o wysokości 150mm co zapewni lepszy dostęp do mycia podłogi i zagwarantuje niezbędną czystość w pomieszczeniach a nie na cokołach (zabezpieczonych) meblowych z płyty laminowanej ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby meble zostały wykonane zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 219

Czy Zamawiający wymaga aby zastosować dedykowane stelaże pod płyciny ściennie z HPL (zabudowy meblowe ekran między szafkami góra/dół) , które zapewniają izolacje między ścianą a HPL.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby zastosować dedykowane stelaże pod płyciny ściennie z HPL (zabudowy meblowe ekran między szafkami góra/dół).

Pytanie nr 220

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie meble z płyty były wykonane z materiałów trudnopalnych z klasą trudnopalności BS1 jeśli nie to proszę o wskazanie które i jakie elementy mebla?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby meble stojące na drodze ewakuacyjnej były wykonane z płyt trudno zapalnych – cały mebel.

Pytanie nr 221

Co Zamawiający ma na myśli blat roboczy – (laminat z rdzeniem barwionym w masie kolor: kaszmirowy odcień NCS S2502-Y50R gr 20mm) w pomieszczeniach gdzie są zabudowy meblowe- (dostępność na rynku 12mm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza blat roboczy gr 12 mm w pomieszczeniach gdzie są zabudowy meblowe.

Pytanie nr 222

Co Zamawiający miał na myśli w pom. 28 oddział wewnętrzny w nazewnictwie SZAFKA (SZAFKA REZERW SZAFKA NA DRODZE EWAKUACYJNEJ - W WYKONANIU PPOŻ) prośba o określenie parametrów wymiarowych, materiałowych , technicznych i jej zastosowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie szafy: szafa wykonana z płyty meblowej, nierozprzestrzeniającej ognia. Kolor – popiel. Wymiary: szer. 225 cm, gł. 100 cm, wys. 270 cm (do sufitu). Szafa czteroskrzydłowa, na zawiasach (prowadnik krzyżowy). Szafa przeznaczona będzie przechowywania materiałów tekstylnych.

Pytanie nr 223

Jak Zamawiający przewidział zapalenie oświetlenia LED w zabudowach meblowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza włącznik barkowy lub załączany na czujnik ruchu, który będzie wbudowany w oprawę led.

Pytanie nr 224

Jakie Zamawiający przewidział wyposażenie dodatkowe- wewnętrzne w ladach meblowych na dwóch oddziałach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewidział wyposażenia dodatkowego w tym zakresie

Pytanie nr 225

Co Zamawiający rozumie/ przewidział w zabudowach meblowych – szuflada z pojemnikiem na odpady ?

Odpowiedź:

W szufladzie z pojemnikiem na odpady powinien znajdować się plastikowy pojemnik/kosz na odpady.

Pytanie nr 226

Jakie rozwiązanie Zamawiający chce w kontenerach biurek ?

Odpowiedź:

W kontenerach biurek powinna być jedna szuflada i szafka zamykana na kluczyk

Pytanie nr 227

Czy dla Zamawiającego witryna na leki (oddział paliatywny) ,a szafa na leki (oddział wewnętrzny) to ten sam mebel?

Odpowiedź:

Tak, to ten sam rodzaj mebla.