

RZUT FUNDAMENTÓW

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
- Ł1 - ławy fundamentowe o przekroju 40x40 cm, zbrojone 4 Ø12 mm w formie wieńca, strzemiona Ø6 mm co 30 cm, dół -1,15.
 - Ławy i stopy fundamentowe posadzić na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.
 - Spód ław Ł1 wykonać na głębokości spody istniejących fundamentów.

BETON - C20/25
STAL - B500SP
klasa konstrukcyjna - S4
klasa ekspozycji - XC2
otulina nominalna
- c_{nom} = 50 mm

OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ				
LOKALIZACJA	JEDN. JAROSŁAW [180404_2], OBR. SUROCHÓW 0009, MAKOWISKO, DZ. NR 35/77, 35/217, 35/31, 35/193				
INWESTOR	URZĄD GMINY JAROSŁAW, GMINA WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSŁAW				
BRANŻA	KONSTRUKCJA				
NAZWA RYS.	RZUT FUNDAMENTÓW				
NR RYS.	K-01	SKALA RYS.	1:50	DATA OPRAC.	03.2021
PROJEKTANT			SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. ROMAN INGLÓT upr. nr BA-VIII-8386/59/90			mgr inż. WOJCIECH NABAGŁO upr. nr PDK/0318/PWOK/18		

