PARTER

SZKOŁA PARTER (poza zakresem opracowania)

budynek średniowysoki (SW) klasa odporności ogniowej B

granica stref pożarowych

przebudowa schodów na gruncie z kostki betonowej dopasowanie do projektowanych rzędnych

DZIEDZINIEC

SZKOŁA PARTER (przebudowa)

UL. ŻEROMSKIEGO

PN

KOMUNIKACJA

AULA SZKOLNA

11 x 14 = 154 miejsca

SALA SPORTOWA 3 grupy po 25 os. = 75 osób

SALA KONFERENCYJNA 30 osób

HOL WEJŚCIOWY

WEJŚCIE GŁÓWNE

siatka zabezpieczająca trybuny podnoszona (sterowanie elektryczne)

siatka za linią boisk

kotara gnąca podnoszona (sterowanie elektryczne) możliwość podziału sali na 3 sektory

konstrukcja do koszykówki podwieszana składana do przodu (sterowanie elektryczne)

konstrukcja do koszykówki podwieszana (sterowanie elektryczne)

konstrukcja do koszykówki ścienna podnoszona do góry (sterowanie elektryczne)

A
sufit monolityczny podwieszany lub samonośny 2x g-k z płyt typu H2O na systemowej podkonstrukcji

B
sufit monolityczny REI 60 samonośny 2x g-k z płyt typu fire na systemowej podkonstrukcji

C
sufit monolityczny podwieszany akustyczny na systemowej podkonstrukcji

D
sufit monolityczny podwieszany 2x g-k na systemowej podkonstrukcji

E
sufit podwieszany modułowy, panele 60x60 cm pełne mineralne, ruszt nośny ukryty na systemowej podkonstrukcji

F
sufit podwieszany modułowy akustyczny, panele 120x60 cm pełne z wełny drzewnej ułożenie równoległe, ruszt nośny ukryty na systemowej podkonstrukcji

G
sufit podwieszany modułowy akustyczny, panele 120x60 cm pełne z wełny drzewnej ułożenie w cegiełkę, ruszt nośny ukryty na systemowej podkonstrukcji

H
sufit podwieszany ażurowy kasetonowy, panele 120x60 cm z siatki cięto-ciągnionej, ruszt nośny ukryty, na systemowej podkonstrukcji

I
sufit podwieszany ażurowy kasetonowy, panele 60x60 cm z siatki cięto-ciągnionej, ruszt nośny ukryty na systemowej podkonstrukcji

J
sufit listwowy podwieszany, łuźne listwy h=25 cm drewno, rozstaw 32 cm łączone za pomocą prętów w panele, na systemowej podkonstrukcji

K
sufit listwowy podwieszany, łuźne listwy h=15 cm drewno, rozstaw 16 cm łączone za pomocą prętów w panele, na systemowej podkonstrukcji

L
sufit listwowy podwieszany, łuźne listwy h=30 cm stal nierdzewnej polerowanej lustrzanej EN 1.4301, rozstaw 32 cm łączone za pomocą prętów w panele, na systemowej podkonstrukcji

M
listwy podwieszane, łuźne listwy (baffles) mineralne 180x40 cm krawędź dolna falista, rozstaw 45 cm na systemowej podkonstrukcji, montaż z przesunięciem o 1/2 fali co drugi panel

N
sufit podwieszany (oraz boczna pionowa obudowa) listwowy, listwy stalowe typu u 3x6 cm malowane kolor biały, rozstaw 8cm na systemowej podkonstrukcji

O
sufit oraz wewnętrzna obudowa podcienia z blachy ze stali nierdzewnej 1.5 mm, EN 1.4301,wykończenie lustrzane, panele (kasetony) 100x200 cm, ruszt nośny ukryty, na podkonstrukcji z profili stalowych

P
sufit podwieszany modułowy , panele 60x60 cm pełne z wełny drzewnej ułożenie równoległe, ruszt nośny ukryty na systemowej podkonstrukcji kolor RAL 7016

projektowane ściany, zamurowania otworów murowane

istniejące ściany, stropy

oddzielenie przeciwpożarowe co najmniej REI120

oddzielenie przeciwpożarowe co najmniej RE60/ EI60

UWAGA:

- Wszystkie wymiary pomieszczeń podano w świetle ścian z istniejącymi tynkami i okładzinami. Wymiary poszczególnych elementów konstrukcji również uwzględniają istniejące tynki i okładziny.
- Podane wysokości parapetów otworów i nnek odnoszą się do poziomu posadzki w danym pomieszczeniu (poziom posadzki danej kondygnacji).
- Podane powierzchnie odnoszą się do powierzchni podłóg w tych pomieszczeniach.
- Podane w etykietach okien wymiary odnoszą się do światła otworów w murze, zaś podane w etykietach drzwi - odnoszą się do wymiaru w świetle ościeżnicy.
- Z uwagi na odchyłki w liniowości, równoległości oraz prostopadłości ścian, mogą występować różnice w rzeczywistych wymiarach liniowych w stosunku do podanych na rysunku. Różnice te powinny zawierać się w przedziale ±6cm.
- Poziom ±0,00 odnosi się do poziomu posadzki parteru
- Wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić z projektantem w trakcie realizacji, ewentualne wątpliwości zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi przed rozpoczęciem prac budowlanych.

±0,00 = 243,15 m n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Maxpol
ul. Zemskiego 3/4
26-600 Radom
tel. (48) 385 09 57

PROJEKT WYKONAWCZY

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
projektant:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAr-II-4-4286/177/96	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Maciej Grzegorz Pyrk	MOP-II-4-4286/RA/14/96	
opracowanie:	mgr inż. arch. Ewa Nosłoczy		

Obiekt: Wielofunkcyjna hala sportowa I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie

data opracow.: 07.2021r.

skala: 1:100

Branża:	Tytuł rysunku:	nr rysunku:
Architektura wnętrz	RZUT PARTERU - sufity	A/3.1

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)