



- KONSTRUKCJA DLA NAWIERZCHNI:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla KR 3-4 gr. 4 cm
 2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W dla KR 1-2 gr. do 3 cm
 3. Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR 3-4 gr. 7 cm
 4. Podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm gr. 8 cm
 5. Podbudowa z KŁSM 0-63 mm gr. 12 cm
 6. Stabilizacja kruszywa cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm
 7. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego o gr. 15 cm
- ŚCIEK Z DWÓCH RZĘDÓW BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:
8. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
 9. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm
 10. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY:
11. Krawężnik betonowy, uliczny 15x30 cm
 12. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm
 13. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
- ISTNIEJĄCY CHODNIK:
14. Istniejący chodnik z betonowej kostki brukowej do odtworzenia/przełożenia
- ISTNIEJĄCE OBRZEŻE:
15. Istniejące obrzeże betonowe
- KRAWĘŻNIK BETONOWY WJAZDOWY:
16. Krawężnik betonowy, wjazdowy 15x22 cm
 17. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm
 18. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15



Agnieszka Maciejewska
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Lipowa 11
tel. 605 837 145
email: agprojekt75@gmail.com

NIP 665-188-11-11 REGON 302327782

Temat	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie		
Adres obiektu	ul. Polna, Ślesin, gm. Ślesin, powiat koniński dz. nr ewid.482, 478, , 458, 436, 439, 1102, 222, 1098, 257 - Obręb Ślesin, 229/2, 229/1 - obręb Szyszyn	skala	1:50
		nr rys.	03
Treść rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		data 10 - 2021
Nazwa i adres inwestora	GMINA ŚLESIN 62-561 Ślesin ul. Kleczewska 15	nr umowy	
		faza	PB
Autor	imię i nazwisko	specjalność	Podpis
Projektował:	<i>mgr inż. Artur Szymczak</i> <i>WKP/0065/PWOD/05</i>	drogowa	
Projektował:	<i>mgr inż. Dariusz Rogowski</i> <i>GP/7342/4/94</i>	sanitarna	