

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedłużacze elektryczne

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Przedłużacz elektryczny bębnowy 30-40 m IP67- IP68	<p><b>Cechy produktu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych,</li> <li>-jakość tworzywa o wysokiej wytrzymałości na nacisk,</li> <li>-zabezpieczenie termiczne,</li> <li>-bęben z tworzywa z centralnie umieszczonym urządzeniem hamulcowym,</li> <li>-uziemienie: bolec,</li> <li>-gniazda CEE umożliwiające obsługę jednocześnie czterech urządzeń zewnętrznych,</li> <li>-produkt nowy.</li> </ul> <p><b>Parametry techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary - dł. 30-40 m</li> <li>- napięcie - prawidłowe działanie przy 230V</li> <li>- szczelność przewodów i bębnow IP67</li> <li>- szczelność gniazd i wtyków IP68</li> <li>- ilość i przekrój żył - 3 x 2,5 mm<sup>2</sup></li> <li>- ilość gniazd - 3</li> <li>- wtyczka - 16A/230V 2P+Z</li> <li>- rodzaj przewodu – H07RN-F Neopren</li> </ul> <p>Produkt powinien być kompletny i gotowy do użycia (posiadać wszystkie niezbędne do prawidłowego użytkowania akcesoria).</p> <p><b>Wymagania dodatkowe:</b></p> <p>Obudowa bębna z oznaczeniem klasy szczelności IP.</p> <p>Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty dostawy towaru.</p> <p>Wraz z ofertą należy dołączyć kartę charakterystyki lub kartę katalogową producenta, informację o stosowaniu i zagrożeniach w j. polskim.</p>
2.	Adapter/przejsiówka 0,5 – 1,5 m IP67- IP68	<p><b>Cechy produktu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych,</li> <li>-wysoka jakość tworzywa,</li> <li>-zabezpieczenie termiczne,</li> </ul>

-uziemienie: bolec,  
-produkt nowy.

**Parametry techniczne:**

-wymiary dł. całkowita - 1 -1,5 m,  
-napięcie- prawidłowe działanie przy 230V,  
-gniazdo i wtyk o klasie szczelności IP67-68  
-ilość i przekrój żył – 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>,  
-gniazdo polskie nr 1 z kłapką i uziemieniem poprzez bolec,  
-gniazdo polskie nr 2 z dwoma bolcami i uziemieniem,  
-kierunek wprowadzania wtyczki na wprost.

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użycia (posiadać wszystkie niezbędne do prawidłowego użytkowania akcesoria).

**Wymagania dodatkowe:**

Wymagane oznaczenie klasy szczelności IP (przewód i wtyki)

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty dostawy towaru.

Wraz z ofertą należy dołączyć kartę charakterystyki lub kartę katalogową producenta, informację o stosowaniu i zagrożeniach w j. polskim.

**Zdjęcie poglądowe.**



PODOFICER SPECJALISTA  
SŁUŻBY ZAWNOŚCIOWEJ  
Jednostki Wojskowej Nr 6021

st. chor. sztab. Marek KORZYŃSKI