

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przeb. dr.gm.nr.116351R Ciemięrzowice do drogi Zamiechów-Tapin w km 0.0000-0+554</b>						
1		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8</b>				
1.1		<b>D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna</b>				
1 d.1. 1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,554		
2 d.1. 1	<b>KNNR 1 0210-03</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV.Wykonanie koryta na poszerzenie 554.0 *3*0.4= 1197,0m3,	m <sup>3</sup>	332,4		
3 d.1. 1	<b>KNNR 1 0201-03</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład./rowy	m <sup>3</sup>	354,6		
4 d.1. 1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 554.0 *1,5=831,0m3	m <sup>2</sup>	831		
5 d.1. 1	<b>KNNR 2-31 0111-03</b>	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	831		
6 d.1. 1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	831		
7 d.1. 1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o/62 gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	831		
8 d.1. 1	<b>KSNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 554*1,5=	m <sup>2</sup>	831		
9 d.1. 1	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	831		
10 d.1. 1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	2770		
11 d.1. 1	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)554*5	m <sup>2</sup>	2770		
12 d.1. 1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	2770		
13 d.1. 1	<b>KNNR 6 0310-05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)998,0 *6.5*= 6487	m <sup>2</sup>	2770		
14 d.1. 1	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm utwardzenie poboczy	m <sup>2</sup>	554		
2		<b>D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7</b>				
2.1		<b>D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>				
15 d.2. 1	<b>KNNR 1 0210-03</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m <sup>3</sup>	200		
16 d.2. 1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdy	m <sup>2</sup>	500		
17 d.2. 1	<b>KNNR 6 0605-02</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m <sup>3</sup>	24		
18 d.2. 1	<b>KNNR 6 0605-05</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	40		
19 d.2. 1	<b>KNNR 6 0605-08</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	120		
20 d.2. 1	<b>KSNR 6 0106-06</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	500		
21 d.2. 1	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	500		
22 d.2. 1	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: