

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej w m Dunkowiczki w km 0+408-0+858,0					
1		D-01.00.00. - Roboty przygotowawcze - CPV 45111000-8			
1.1		D-01.01.01. - Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0+408-0+858= 0,450km 0.450	km km	0.450	
				RAZEM	0.450
2 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odkrycie krawędzi równiarką. 450*3,5= 1575 1575	m ² m ²	1575.000	
				RAZEM	1575.000
3 d.1.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm Krotność = 1.2 1575	m ² m ²	1575.000	
				RAZEM	1575.000
1.2		D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
4 d.1.2	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 450*3,1=1395 1395	m ² m ²	1395.000	
				RAZEM	1395.000
5 d.1.2	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 450,0*3,00 =1350,0m2 1350	m ² m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
2		UTWARDZENIE POBOCZY			
6 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 225m2 225	m ² m ²	225.000	
				RAZEM	225.000