

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe - 2 szt., drzwi pokojowe 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV pokoje, kuchnia, przedpokój 6,97+17,17+11,74+2,73	m ² m ²	38,61	
				RAZEM	38,61
3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - wc 1,2*2*(0,62+1,68)	m ² m ²	5,52	
				RAZEM	5,52
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wc 0,62*1,68	m ² m ²	1,04	
				RAZEM	1,04
5	KNR 9-09 0401-02 analogia	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm - łazienka, ściana nad drzwiami przesuwными 0,88*0,5	m ² m ²	0,44	
				RAZEM	0,44
6	KNR 4-01 0820-03 analogia	Wyrównanie podłóg przy pomocy płyt OSB grubości odpowiedniej min. 22 mm - pokoje, korytarz, gr. dostosowana do występujących nierówności i bez powstawania progów - 2 pokoje 17,17+11,74	m ² m ²	28,91	
				RAZEM	28,91
7	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jastrych z masą szpachlową - łazienka, kuchnia 1,04+2,73+6,97	m ² m ²	10,74	
				RAZEM	10,74
8	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - kuchnia, pokój 2,5*2*(1,9+4,25)+5	m ² m ²	35,75	
				RAZEM	35,75
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie pomieszczenia 2,5*2*(4,25+1,9)+2,5*2*(3,85+4,46)+2,55*2*(3,1+0,88)+2,5*2*(0,62+1,68)+2,18*2*(3,2+3,6)	m ² m ²	133,75	
				RAZEM	133,75
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie pomieszczenia, uwaga !!! skosy! należy ująć w kalkulacji powiększenie niżej podanej wartości 1,9*3,05+1,2*0,98+4,46*3,85+0,88*3,1+0,62*1,68+3,2*3,67	m ² m ²	39,66	
				RAZEM	39,66
11	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - przyjęto na poziomie 5% powierzchni ścian 0,05*(133,75+39,66)	m ² m ²	8,67	
				RAZEM	8,67
12	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - 2 szt. kratka wentylacyjna - łazienka, wc 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 39,66	m ² m ²	39,66	
				RAZEM	39,66
14	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie poza pasem roboczym w kuchni i pasem 2 m w łazience i umywalni 133,75-0,8*(0,6+3,05+0,6)-2*2*(0,62+1,68+0,88+1)	m ² m ²	113,63	
				RAZEM	113,63
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokoje, korytarz, kuchnia bez pasa roboczego, łazienka powyżej 2 m, wc bez pasa 2 m 113,63	m ² m ²	113,63	
				RAZEM	113,63
16	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - łazienka, pas w wc 2m ² , pas roboczy w kuchni 0,8*(0,6+3,05+0,6)+2*2*(0,62+1,68+0,88+1)	m ² m ²	20,12	
				RAZEM	20,12
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - wszystkie powierzchnie 39,66	m ² m ²	39,66	
				RAZEM	39,66

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
36	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych (2,1*2+1)*0,5*2	m ²		
			m ²	5,20	
				RAZEM	5,20
37	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (0,6*2+1,5)*0,5*2	m ²		
			m ²	2,70	
				RAZEM	2,70
38	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5*2	m ²		
			m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
39	Kalkulacja własna	Zaślepienie wentylacji w pokoju zgodnie z opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
40	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00