



UWAGA!

Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach w systemie ciepłego montażu.

Do uszczelnienia miejsc osadzenia stolarki należy użyć paroizolacyjnych taśm, które skutecznie zabezpieczą warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci do otoczenia.

Przykleić taśmę paroszczelną na ościeżnicę od strony wewnętrznej oraz taśmę paroprzepuszczalną od strony zewnętrznej. W narożnikach pozostawić zakład ok. 4 cm, skleić taśmę paskiem kleju.



PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A

tel/fax: 0422527052; 606135912

email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów		
ADRES: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego		
TYTUŁ: DETAL - CIEPŁY MONTAŻ OKNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C	DATA: SIERPIEŃ 2022
OPRACOWANIE	mgr inż. Joanna Urbaniak	SKALA: 1:10
		NR RYSUNKU: A24