



- UWAGA!**
- Okna/drzwi oznaczone "*" napowietrzające, wyposażone w instalację ppoż. – instalację, którą należy zdemontować i następnie wtórnie zamontować na wymienionym elemencie stolarki.
 - Drzwi oznaczone "***" antypaniczne, wyposażone w samozamykacz, rygłowanie oraz klamkę antypaniczną.
 - Elementy wyposażenia drzwi antypanicznych ukryć w profilu ramiaka, ościeżnic i skrzydeł ślusarki
 - Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
 - Okna O1 na elewacji wschodniej i zachodniej posiadają dwa środkowe skrzydła rozwieralne; okna O1w na elewacji południowej – witrażny.
 - Okno O2/16 z ruchomym słupkiem.
 - Elementy opisane EI60 – witraży przeznaczone do wymiany w klasie odporności ogniowej EI60
 - Witrażna W1/26 o współczynniku g = 30% (szyba przeciwśfoniczna).
 - Projektuje się dodatkowe okna napowietrzające O1 wyposażone w instalację ppoż – wg rysunku EL1 branży elektrycznej (oznaczone na rysunkach "****")
 - Drzwi wejściowe D1 wyposażone w kurtyny powietrzne. Konstrukcja wsporczą pod montaż kurtyn powietrznych wg rysunku konstrukcji
 - Przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy przewidzieć demontaż i montaż cokołów oraz ewentualne ścięcie cokołów i posadzki w rejonie drzwi wejściowych D1 i D2
 - W rejonie klatki schodowej należy przewidzieć demontaż i montaż balustrad

PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A
tel/fax: 0422527052, 606135912
email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TMŁ" - pod kątem dostosowania do obecnych wymogów	
ADRES: 90–249 Łódź, Plac Dąbrowskiego	
TYTUŁ: RZUT POZIOM +4,54 - POZIOM 3	
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/MŁ, 229/83/MML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C
DATA: SIERPIEŃ 2022	
SKALA: 1:200	
NR RYSUNKU: A4	
OPRACOWANIE	mgr inż. Joanna Urbaniaś