


① krawężnik betonowy drogowy 20x30x100 cm
 podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona 4-5 cm
 ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem

④ kruszywo o barwie szarej na poboczach 0-16 mm - 10 cm
 warstwa frezowiny - 10 cm

② krawężnik betonowy drogowy 15x30x100 cm
 podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona 4-5 cm
 ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem - 15 cm
 warstwa z piasku i żwiru (pospółka) 0-22,4 mm - 15 cm,
 Wnóż 80%; Isz 1,0

⑤ krawężnik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm
 podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona 4-5 cm
 ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężnikiem

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Figura 45-227 Opolo, ul. Maków 20 tel./fax: 077/ 455 66 06 e-mail: renata.maria.figura@wp.pl NIP: 754-151-73-62</p>	ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLE UL. OLESKA 127 45-231 OPOLE		
	NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOŚCI ŁADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300		
Przedmiot rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 4-4, 6-6	BRANŻA:	DROGOWA	
	WYKONAWCY:	imię i nazwisko:	nr ewid. uprawnień:
	PROJEKTANT:	inż. Roman Figura	92/01/Op
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Stanisław Plech	146/69
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Jarosław Hołówk	
	Skala:	1:50	Nr rysunku: 10PK-W
		12.2017	