


## Załącznik nr 1.6 do SWZ - Opis wyposażenia

dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku laboratorium - prosektorium wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim"

Pozycja w formularzu	Opis szczegółowy opis wyposażenia	Ilość szt.
<b>01. szatnia Męska Brudna</b>		
1.	<p><b>Szafa BHP szatniowa, dwudrzwiowa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwudrzwiowa (dwukomorowa -dla 2 pracowników) szafa ubraniowa metalowa;</li> <li>2. Każda komora podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej oraz ubrań wierzchnich;</li> <li>3. Wyposażona w górną półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe;</li> <li>4. Drzwi szafy wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek);</li> <li>5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm;</li> <li>6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm;</li> <li>7. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;</li> <li>8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach;</li> <li>9. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany;</li> <li>10. Wymiary szafy (wraz z cokołem):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. szerokość: 800 mm;</li> <li>b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm;</li> <li>c. wysokość: 1800 mm.</li> </ol> </li> </ol>	11
2.	<p><b>Ławka szatniowa,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stelaż ławki konstrukcja monolityczna, zgrzewana lub spawana, wykonany z zamkniętych profili stalowych o grubości 30 mm x30 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru),</li> <li>2. Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej 15 mm – 20 mm,</li> <li>3. Nóżki zakończone plastikowymi uszczelkami,</li> <li>4. Wymiary zewnętrzne ławki:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość : 40 cm ( + - 1 cm),</li> <li>b. szerokość : 150 cm ( + - 1 cm),</li> <li>c. głębokość : 40-43 cm (+ - 1 cm),</li> </ol> </li> </ol>	2
<b>02. szatnia Męska Czysta</b>		
3.	<p><b>Szafa BHP szatniowa, dwudrzwiowa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwudrzwiowa (dwukomorowa -dla 2 pracowników) szafa ubraniowa metalowa;</li> <li>2. Każda komora podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej oraz ubrań wierzchnich;</li> <li>3. Wyposażona w górną półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe;</li> <li>4. Drzwi szafy wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek);</li> <li>5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm;</li> <li>6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm;</li> <li>7. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;</li> <li>8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach;</li> <li>9. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany;</li> <li>10. Wymiary szafy (wraz z cokołem):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. szerokość: 800 mm;</li> <li>b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm;</li> <li>c. wysokość: 1800 mm.</li> </ol> </li> </ol>	11
4.	<p><b>Ławka szatniowa,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stelaż ławki konstrukcja monolityczna, zgrzewana lub spawana, wykonany z zamkniętych profili stalowych o grubości 30 mm x30 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru),</li> <li>2. Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej 15 mm – 20 mm,</li> <li>3. Nóżki zakończone plastikowymi uszczelkami,</li> <li>4. Wymiary zewnętrzne ławki:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wysokość : 40 cm ( + - 1 cm),</li> <li>b. szerokość : 150 cm ( + - 1 cm),</li> <li>c. głębokość : 40-43 cm (+ - 1 cm),</li> </ol> </li> </ol>	2

## 06. Jadalnia z Aneksem

5.	Krzesło konferencyjne	1.	na metalowym stelażu, chromowanym,	25
		2.	4 nogi ze stopkami z tworzywa sztucznego,	
		3.	kubelek z tworzywa sztucznego, łatwy do utrzymania w czystości, z powłoką antypoślizgową,	
		4.	kolor siedziska (kubelka) do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru w tym jasnoszary, ciemnoszary, czarny i beżowy)	
		5.	bez podłokietników,	
		6.	możliwość sztaplowania (min. 6 szt.),	
		7.	maksymalne obciążenie min. 110 kg,	
		8.	wymiary (wszystkie wymiary +- 5 mm) : a. szerokość całkowita : 495 mm, b. wysokość całkowita : 770 mm, c. szerokość siedziska : 440 mm, d. głębokość siedziska : 405 mm,	
		9.	kształt zbliżony do: 	
6.	Stół kuchenny	1.	blat roboczy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty;	5
		2.	kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru);	
		3.	stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary;	
		4.	wymiary zewnętrzne: a. wysokość: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm (+ - 1 cm); c. głębokość: 90 cm (+ - 1 cm).	
7.	Blat roboczy postformingowy	1.	Pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL),	1
		2.	Blat o klasie higieniczności E1,	
		3.	Wykończenie boków za pomocą 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),	
		4.	kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru),	
		5.	Wymiary ca.: a. grubość blatu : 3,8 cm; b. szerokość blatu: 270 cm; c. głębokość : 63,5 - 64 cm.	
8.	Szafa wolnostojąca z 3 szufladami,	1.	wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,	1
		2.	tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,	
		3.	kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 odcienie koloru do wyboru),	
		4.	3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 10 mm, (drzwiczki: min. 18mm) w kolorze szafki, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty, system wysuwu szuflad do co najmniej 90%, szuflady na metalowych prowadnicach;	
		5.	Wyposażenie: 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm, min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, centralny zamek.	
		6.	Wymiary ca.: a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 50 cm; c. głębokość : 60 cm.	

9.	<b>Szafa 2 - drzwiowa z pułką pod zlewozmywak wpuszczany - uwzględniającą osprzęt dodatkowy (baterie umywalkową i zlew 1-komorowy z opiekaczem wpuszczany w blat)</b>	1.	wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,	1
		2.	tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,	
		3.	kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 odcienie koloru do wyboru),	
		4.	Wyposażenie: 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm, min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), bateria umywalkowa, Zlew 1-komorowy z oczekaczem wpuszczany w blat.	
		5.	Wymiary ca.: a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 60 cm.	
10.	<b>Szafa 2 - drzwiowa z półką pod płytę grzewczą</b>	1.	wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,	1
		2.	tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,	
		3.	kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 odcienie koloru do wyboru),	
		4.	Wyposażenie: 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm, min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć),	
		5.	Wymiary ca.: a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 60 cm; c. głębokość : 60 cm.	
11.	<b>Szafa 2 - drzwiowa z dwoma półkami</b>	1.	wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,	1
		2.	tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,	
		3.	kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 odcienie koloru do wyboru),	
		4.	Wyposażenie: 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm, min. 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium, min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć),	
		5.	Wymiary ca.: a. wysokość : 85 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 60 cm.	
12.	<b>Szafa wisząca 2 - drzwiowa z półką</b>	1.	wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,	1
		2.	tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,	
		3.	kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 odcienie koloru do wyboru),	
		4.	Wyposażenie: 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm, min. 4 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć),	
		5.	Wymiary ca.: a. wysokość : 60 cm b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 35 cm.	
13.	<b>Szafa wisząca 1 - drzwiowa z półką</b>	1.	wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,	1
		2.	tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,	
		3.	kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 odcienie koloru do wyboru),	
		4.	Wyposażenie: 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm, min. 2 zawiasów z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć),	
		5.	Wymiary ca.: a. wysokość : 60 cm b. szerokość: 50 cm; c. głębokość : 35 cm.	

14.	<b>Szafa wisząca 2 - drzwiowa z ociekaczem</b>	1.	wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,	1
		2.	tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,	
		3.	kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 odcienie koloru do wyboru),	
		4.	Wyposażenie: 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm, min. 4 zawiasów z cichym domykem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi (gwarancja wytrzymałości na min. 200 tys. zamknięć), ociekacz dwupoziomowy (tacka, 2 pułki na naczynia) wykonana ze stali nierdzewnej, mocowany do boków korpusu szafki,	
		5.	Wymiary ca.: a. wysokość : 60 cm b. szerokość: 80 cm; c. głębokość : 35 cm.	
15.	<b>Regał otwarty z 4 półkami</b>	1.	wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone ABS grubości min. 0,5 mm, ABS w kolorze płyty,	1
		2.	tył szafy: płyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkręty w kolorze szafki,	
		3.	kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 odcienie koloru do wyboru),	
		4.	Wyposażenie: 4 nóżki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium	
		5.	Wymiary ca.: a. wysokość : 200 cm (wraz z nogami); b. szerokość: 120 cm; c. głębokość : 40 cm.	
16.	<b>Lodówka wolnostojąca z zamrażarką</b>	1.	Klasa energetyczna min. C	1
		2.	Pojemność ca. [l]: 230 chłodziarka +110 zamrażarka	
		3.	Bezsronowa - (No Frost)	
		4.	Kolor / wykończenie boków: Szary, Kolor / wykończenie frontu: Srebrny	
		5.	Wymiary ca.: a. wysokość : 186 cm b. szerokość: 59.5 cm c. głębokość : 67.5 cm.	
17.	<b>Okap / Pochłaniacz z filtrem węglowym</b>	1.	Klasa energetyczna min. A	1
		2.	Kolor / wykończenie boków: Srebrny , Kolor / wykończenie frontu: Srebrny	
		3.	Wymiary ca.: b. szerokość: 60 cm	
18.	<b>Kuchenka Mikrofalowa wolnostojąca</b>	1.	Moc min. mikrofal: 800 W	1
		2.	Pojemność min. [l]: 20	
		3.	Sterowanie: dwa pokręta	
19.	<b>Płyta indukcyjna</b>	1.	Liczba pól grzewczych: 2	1
		2.	Klasa energetyczna min. C	
		3.	Sterowanie płyty grzewczej: dotykowe	
		4.	Wymiary ca. (SxG): 30 x 52 cm	
		5.	Wykonanie płyty grzewczej: szkło	
		6.	Kolor płyty grzewczej: Czarny	