

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: ODTWORZENIE ODCINKÓW NAWIERZCHNI JEZDNI ULIC CERAMICZNEJ, BRZOSOWEJ I BROWARNEJ W PRZEMYSŁU
ADRES INWESTYCJI: UL. CERAMICZNA, BRZOSOWA, BROWARNA; 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. CERAMICZNEJ W PRZEMYSŁU						
1	KNNR 6 1301-05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca)	m2	300,00		
2	KNNR 6 1102-04 D-04.04.02	Ręczne uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni destruktem asfaltowym wraz z zagęszczaniem mechanicznym przy gł. wyboi do 10 cm	m3	5,00		
3	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu do 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2	50,0 + (150,0 * 4,5) + (100,0 * 4,0) + 200,0 = 1 325,00		
4	KNNR 6 0309-03 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz ze skropieniem podłoża	m2	50,0 + (150,0 * 3,5) + (100,0 * 3,0) + 160,0 = 1 035,00		
5	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Pobocza z destruktu asfaltowego o gr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2	300,00		
6	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Wyrównanie nawierzchni istniejących zjazdów destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2	50,00		
7	KNR 2-31 1403-05+ KNR 4-04 1103-05 D-06.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o gr. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku	m	30,00		
Razem dział: ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. CERAMICZNEJ W PRZEMYSŁU						
2						
ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BRZOWEJ W PRZEMYSŁU						
8	KNNR 6 1301-05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca)	m2	150,00		
9	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu do 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2	(140,0 * 4,0) + 60,0 = 620,00		
10	KNNR 6 0309-03 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	(140,0 * 3,0) + 50,0 = 470,00		
11	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Pobocza z destruktu asfaltowego o gr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2	170,00		
12	KNR 2-31 1403-05+ KNR 4-04 1103-05 D-06.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o gr. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku	m	140,00		
Razem dział: ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BRZOWEJ W PRZEMYSŁU						
3						
ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BROWARNEJ W PRZEMYSŁU						
13	KNNR 6 1301-05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca)	m2	170,00		
14	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu do 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2	120,0 * 4,0 = 480,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.3	KNNR 6 0308-05 D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną o grubości śr. 2 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	6,00		
16 d.3	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3,00		
17 d.3	KNNR 6 0309-03 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	(60,0 * 2,75) + (110,0 * 3,0) = 495,00		
18 d.3	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Pobocza z destruktu asfaltowego o gr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2	160,00		
19 d.3	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Wyrównanie nawierzchni istniejących zjazdów destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2	70,00		

Razem dział: ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BROWARNEJ W PRZEMYSŁU

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto