

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1	KNR 7-08 0102-02	S.2.	Poz. zast. ultradźwiękowy licznik ciepła (dostawa ENEA)	ukl.		
			1	ukl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.1	KNNR 4 0524-01	S.2.	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.1	KNNR 4 0524-03	S.2.	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1	KNNR 4 0524-04	S.2.	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.1	KNNR 4 0515-01	S.2.	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm łączone przez spawanie	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
32 d.1	KNNR 4 0515-02	S.2.	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez spawanie	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
33 d.1	KNNR 4 0515-03	S.2.	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
34 d.1	KNNR 4 0515-04	S.2.	Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez spawanie	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
35 d.1	KNNR 4 0516-01	S.2.	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm	m		
			25	m	25,000	
					RAZEM	25,000
36 d.1	KNNR 4 0516-02	S.2.	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grub. ścianek 3,6 mm	m		
			35	m	35,000	
					RAZEM	35,000
37 d.1	KNNR 4 0516-03	S.2.	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 65 mm i grubości ścianek 3,6 mm	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
38 d.1	KNNR 4 0516-04	S.2.	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 80 mm i grubości ścianek 4,5 mm	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
39 d.1	KNNR 4 0516-05	S.2.	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 100 mm i grubości ścianek 4,5 mm	m		
			38	m	38,000	
					RAZEM	38,000
40 d.1	KNNR 4 0517-01	S4	Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek 3,2 mm	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
41 d.1	KNNR 4 0517-02	S4	Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek 3,6 mm	szt.		