

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.4	KNNR 4 0209-05	S.4.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.4	KNNR 4 0216-02	S.3.	Wpusty ściekowe o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
108 d.4	KNR-W 4-01 0212-01	S.4.	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
			3 * 0,5 * 0,15	m3	0,225	
					RAZEM	0,225
109 d.4	KNR-W 4-01 0812-02	S.4.	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.4	KNNR 0-01- 0307-0200	S.4.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3		
			3 * 0,5 * 0,8	m3	1,200	
					RAZEM	1,200
111 d.4	KNNR 1 0608-02	S.1.	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - podsypka.	m3		
			3 * 0,4 * 0,2	m3	0,240	
					RAZEM	0,240
112 d.4	KNNR 1 0608-02	S.1.	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - zasypka.	m3		
			0,24	m3	0,240	
					RAZEM	0,240
113 d.4	KNNR 0-01- 0318-0200	S.4.	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV	m3		
			1,2 - 0,48	m3	0,720	
					RAZEM	0,720
114 d.4	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
			62,00	m2	62,000	
					RAZEM	62,000
115 d.4	KNR 0-12II 1118-08		Posadzki płytkowe z gresu nienasiąkliwego o wym. 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			62,00	m2	62,000	
					RAZEM	62,000
116 d.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 6 km	m3		
			1,26	m3	1,260	
					RAZEM	1,260