

# Wpust podłogowy

nr 24

Nr 682001

Do posadzki glazura lub beton




## OPIS

### Wpust podłogowy - Nr 682001

Wpust podłogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z możliwością regulacji wysokości:  
 Przepływ 36 l/min znormalizowany.  
 Poziom wody 50 mm.  
 Sito Inox błyszczący 100 x 100 mm.  
 Odpływ poziomy lub pionowy Ø40 zintegrowany w wysokości wpustu (znaczną oszczędność wysokości i wielokierunkowość instalacji).  
 Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolujących.  
 Odporność na wysoką temperaturę: 60°C stale, 85°C punktowo.  
 Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie.  
 Gładki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń).  
 Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94).  
 Wysokość 110 mm, nadstawka regulowana do 80 mm.  
 Sito zamocowane 2 śrubami Inox.  
 10 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Wpust podłogowy - Nr 682001

Wysokość	190 mm max
Długość	100 mm
Szerokość	100 mm
Wypływ	36 l/min
Standardy	
Gwarancja	

## ZALETY



Wpust przyst. do rodzaju posadzki, reg. wysokości



Osadnik z uchwytem, gładki korpus



Odporne na wandalizm sito z Inoxy

